

# ZW43-12GG双隔离户外高压真空断路器开关

产品名称	ZW43-12GG双隔离户外高压真空断路器开关
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:ZW43-12GG 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

## 产品详情

### ZW43-12GG双隔离户外高压真空断路器 ZW

43-12GG双隔离户外高压真空断路器（以下）为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。

ZW43-12GG双隔离户外高压真空断路器使用环境条件 1、海拔： 2000m及以下；

2、周围空气温度：上限+30 ，下限-40 ； 3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；

4、振幅：无常性剧烈震动； ZW43-12GG双隔离户外高压真空断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。