

FL8冷却器FL10冷却器内紫铜管

产品名称	FL8冷却器FL10冷却器内紫铜管
公司名称	盐城大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:FL25冷却器 规格:齐全 产地:盐城大丰
公司地址	盐城市大丰区大中工业园区兴业路56号
联系电话	15961951251

产品详情

FL8冷却器FL10冷却器内紫铜管

FL5冷却器，FL12冷却器，FL25冷却器

FL10冷却器体由冷却器管、定孔盘、动孔盘、折流板等组成。冷却器管两端与定、动孔盘连接；定孔盘和外体法兰连接，动孔盘可在外体内自由伸缩，以a温度对冷却器管由于热胀冷缩而产生的影响。折流板起强化传热及支承冷却器管的作用。

风冷式冷却器具有压降较小、抗水冲击性强等特点，因此根据不同的场地、空间高度、使用性能等要求正确选用立式或卧式冷油器，能更好地满足发电机组及其它设备的需要。

FL风冷式油翅片管有结构：滤水器主要结构有:1、转动轴系 2、进出水口3、不锈钢滤网 4、壳体 5、电动减速机(旋转手柄) 6、排污口 7、排气口等组成。

FL10冷却器原理：手动工作过程:滤水器接入管道系统后，水由下部进水口进入滤水器，当水中杂质通过网芯时，由于体积大于网芯孔，而留在网芯上，当聚积到一定数量时，即造成进出水口产生一定压差值。(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa)，手动打开排污阀门，排污开始，转动手柄，旋转方向分正反时针旋转均可，每10秒--30秒转动一格，手柄指向每一个凹部固定，直3旋转一圈，关闭排污阀，手动排污完成。