济南外墙氟碳漆送货上门质量稳定

产品名称	济南外墙氟碳漆送货上门质量稳定
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	58.50/千克
规格参数	品牌:联迪 产地:山东济宁 规格:20kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

济南外墙氟碳漆送货上门质量稳定

外墙氟碳涂料适合于高层、超高层、别墅等建筑外墙、屋顶、高速公路围栏、桥梁等重要建筑以及各种金属表面的涂装。氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。成为继丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料等高性能涂料之后，综合性能最高的涂料。

外墙氟碳漆外墙氟碳漆4技术参数编辑颜色：外墙氟碳漆白色及各种标准颜色光泽：根据要求可调配哑光及半光成分：氟树脂涂料干燥时间：表干：30分钟/25°C重涂时间：16小时/25°C（干燥时间会随环境温、温度的不同而变化）详情可以见（油漆产地,十大化工油漆）

混合比例：主漆：固化剂：稀释剂=20：4：7（重量）

耗漆量：8㎡/KG/遍（实际耗漆量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

可使用时间：小于4小时/25°C5施工工艺编辑

1、工艺流程： 基层处理→刮柔性腻子 1—2遍、打磨→弹线、分格、贴胶带→滚涂弹性拉毛漆→喷封底漆→喷中间漆→喷外墙氟碳漆→局部修整

2、基层处理：基层验收合格后，做局部的修补。
要求：平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、平整、顺直。

3、刮腻子、打磨： 批刮柔性腻子1—2遍，打磨后用毛刷清理。

4、弹线、分格、粘贴胶带：按照设计方案在分色部位分格定位、弹线、粘贴胶带。

5、拉毛： 胶带粘贴完毕后，用专业毛滚在墙面上进行弹性拉毛。要求：纹路基本均匀、一致。

6、封底漆：涂刷超强封底漆一道，要求涂刷均匀，无漏刷。

7、涂刷弹性中间漆：按设计要求进行中间漆涂刷操作。 要求：涂刷均匀，无透底现象。

8、刷面漆：上道工序充分干燥后，在施工现场按配比配置氟碳漆。在规定时间内，用专用喷枪连续喷涂，并随时搅拌外墙氟碳漆，以保证涂层均匀一致.要求；平整、厚度均匀，无漏喷。

9、检查施工质量，对局部质量问题进行修补。

10、表面处理：外墙氟碳漆涂刷之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固，无油腻、锈蚀等杂物，墙面含水率小于8%，Ph值小于10，建议用外墙腻子填平缝隙，并打磨平整；浮沉的处理：可用压缩空气吹净或干净毛刷扫净。旧漆膜处理：用刮刀铲除，填平打磨平整，或视情况采用其他方法。

11、施工方法：外墙氟碳漆适用于常规喷漆、刷涂、辊涂

12、施工温度：5～35℃；空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止外墙氟碳漆与水、醇类物质接触。

13、施工工具：喷枪

山东奥辉漆业集团公司位于国际大都市济宁，交通便利，国际航空港，铁路，公路四通八达，货物运输快捷。公司拥有一流的管理和科研人员，形成了一支由化学化工材料高分子等专业技术人员组成的科研队伍。拥有先进的分析测试仪器，为公司产品质量的提高和新品的开发提供了有力的支持和保证

公司坚持以质量求生存，以科技求发展。并与多家高等院校建立长期有效的技术协作关系，凭借其雄厚的技术力量及化工优势，不断开发和生产各类工业重防腐漆、氟碳漆、环氧漆、钢结构漆、船舶专用漆、桥梁漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、地坪漆、纳米涂料、建筑涂料等，产品多达100多种，产品主要指标达到或超过国际先进水平，在国内同类产品中居领先地位。