

红褐色金属氟碳面漆厂家现货批发

产品名称	红褐色金属氟碳面漆厂家现货批发
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:联迪 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

红褐色金属氟碳面漆厂家现货批发

一、组成：以氟改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的颜料、填料、助剂及溶剂等经研磨分散而成组份一，

组份二为固化剂组份一：组份二 = 4.5 : 1

二、主要特点：具有超长耐候性（15-20年）优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、超强的抗污染性、高强度高光泽、且附着力极强、涂膜致密、耐冻融性好，且具有很好的装饰性。

三、用途：广泛用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、高档建筑的防腐与装饰。

四、技术指标：

项目 指标

薄膜颜色及外观 各色、薄膜平整、光滑

粘度（涂-4粘度计，25℃），秒 50

细度，um 40

干燥时间 表干 30分钟

实干 24小时

柔韧性，mm 1

附着力，级 1

冲击性， kg/cm^2 50

光泽，60% 10-90

配套涂层耐介质性能 耐水性、海水、淡水、半咸水 一年薄膜无变化

耐盐雾（2000小时）薄膜不起泡、不开裂

耐酸性10%， H_2SO_4 , HCl , H_3PO_4 12个月薄膜不起泡，不脱落

耐碱性10%， NaOH , KOH , NH_4OH 12个月薄膜不起泡，不脱落

耐有机溶剂（二甲苯，丁醇，丙酮）12个月薄膜不起泡，不脱落

人工加速老化（5000小时）无粉化、无龟裂注：该涂料也可制作成烘烤型氟碳涂料。

五、 建议涂装道数：一般环境涂两道底漆、两道三道面漆，特殊环境可增加涂装道数。配套底漆为氟碳底漆。六、 施工规范：

- 1、 被涂物表面喷砂或手工除锈Sa2.5或S+3级。
- 2、 按比例配漆，搅匀放置20-30分钟后在搅拌后即可使用，可喷涂也可刷涂，施工器具应干燥无水。
- 3、 配好后的漆应在8小时用完，以免胶化浪费，剩余的涂料必须盖严桶盖，存放于阴凉干燥处。
- 4、 每道漆间隔要大于4小时，最后一道面漆涂刷后需保养7-15天方可使用。
- 5、 施工温度应在0 以上。
- 6、 涂漆工具必须当天用专用稀释剂清洗干净。