

单组份500度黑色耐高温漆价格表

产品名称	单组份500度黑色耐高温漆价格表
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	品牌:联迪 产地:山东济宁 规格:20kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

单组份500度黑色耐高温漆价格表

有机硅耐高温漆施工参考

- 1、被喷涂钢铁表面必须进行彻底除油除锈，最好是喷砂处理，使钢铁表面呈灰白色。
- 2、有机硅耐高温漆使用前必须按比例配置并搅拌均匀，如混有外来杂质应过滤后再使用。
- 3、喷涂时必须用有机硅耐高温漆专用稀释剂调稀至18-30秒，漆膜厚度一般在20-30微米之间。
- 4、以上技术指标是经200 烘干1小时后的检测结果。

支持国货，请选择国产品牌漆联迪

高性价比，请选择国内品牌漆联迪

环保无害，请选择国内品牌漆联迪

专业服务，请选择国产品牌漆联迪

产品3C认证查询

销售部电话：热线：17662208132、微信：15865370699 QQ:2934216921 王经理

厂址：山东省济宁市任城区二十里铺镇。

山东联迪漆业为耐高温漆生产厂家，提供600 以下耐高温漆（铁红，银灰，黑色），耐高温漆为薄涂型，需要底漆面漆配套一起使用。同时提供耐高温防腐漆（水性无机富锌漆）。

有机硅耐高温漆，又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，耐高温漆，顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。涂料行业的高温一般在100 -800 之间，要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能（不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色）。

有机硅耐高温漆用途

广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面高温防腐保护。

有机硅耐高温漆性能指标

项目 指标 检验方法

漆膜外观 黑色无光、漆膜平整 GB/T1729

粘度（涂—4杯） S 20 - 35 GB/T1723

干燥时间 表干25 ， h 0.5 GB/T1728

半硬25 ， h 24

烘干200 ， h 0.5

冲击强度 cm 50 GB/T1732

柔韧性 mm 1 GB/T1731

附着力级 2 GB/T1720

光泽 半光或无光

耐热性（800 ， 24h） 涂膜完整，允许轻微变色 GB/T1735