

桥梁橡胶气囊内模使用方法

产品名称	桥梁橡胶气囊内模使用方法
公司名称	衡水宏桥工程橡胶有限公司
价格	600.00/条
规格参数	宏桥:11-17m 200-390:23-70kg 河北衡水:0.07-0.05mpa
公司地址	河北省衡水市桃城区康居路聚华园小区7幢7-7112号
联系电话	15333385133

产品详情

衡水宏桥工程橡胶有限公司是生产桥梁气囊内模的厂家，具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后,可以能满足各种条件下预制混凝土构件。桥梁气囊内模能满足超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,桥梁气囊内模操作简单,使用方便,具有良好的耐老化性能，适用范围广,并且可反复使用多次，使用周转次数一般在80到90次，可以大大的降低成本和提高施工进度。

桥梁气囊内模的使用方法简介绍下1、将桥梁气囊放到钢筋笼内，2充气，充气到达规定压力，关闭阀门。避免振捣混凝土时上浮，必须按施工工艺将上、下、左、右都加以固定，用模板对拉螺丝加压克服上浮。3、固定与浇注混凝土，使用高频插入式振捣器，从两侧同时振捣，防止内模左右移位，振捣器端头不可接触内模，以免穿破漏气。4、待混凝土初凝后即可将橡胶充气将内模抽出，脱模(打开放气阀门)