EAA热熔胶 无缝墙布胶膜 粘性好易施工

产品名称	EAA热熔胶 无缝墙布胶膜 粘性好易施工
公司名称	深圳市龙岗区品诺盛塑胶制品厂
价格	5.80/平方
规格参数	品诺盛塑胶:幅宽：1000mm 厚度：0.05mm pns-1523#:长度：100码/卷 熔点：65-75℃ 深圳:温度：95-105℃ 最低起订500平方
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道中海日辉台1栋1号商铺
联系电话	400 - 8091688 15960423202

产品详情

品牌	品诺盛塑胶	包装规格	7MM-1000MM	粘合材料类型	皮革,其他材质,橡胶类,塑料类,木材类,医学类,纸张类,电子元件,纤维类
颜色	天蓝色透明	树脂胶的分类	热塑性树脂胶粘剂	热熔胶类型	其他热熔胶
有效物质≥	99（%）	产品档次	A档	产品厚度	0.03MM-0.3MM
工作温度类型	80-120	工作温度	100（℃）	执行标准	ISO9001：14001
固化方式	塑化	保质期	12	有效期	12
产地	深圳	功能	贴合，粘接，复合	用途范围	服装，电子，包装，工艺品
特色服务	保证质量，不符合产品可退换。	系列	墙布热熔胶膜	型号	PNS系列

墙纸、PVC塑料墙贴、墙布用热熔胶膜

我公司生产无缝墙布热熔胶膜适用于装饰行业中的墙纸、PVC塑料墙贴、墙布。

使用制程：

1、产品为粘度合适的热熔胶涂布于离型纸上，再利用贴合机将热熔胶膜贴合到墙布、墙纸、PVC塑料墙贴的背面，整体产品为热胶无缝墙布。带胶后的墙布在室内装潢使用时，可直接用工业电熨斗加热贴合

到墙面上，5秒钟实现粘接，操作速度快，热熔胶为环保材料，无有害物质释放、无渗胶、无异味，装修后的房间可以很快入住。热胶墙布与冷胶墙布的优点在于真正的实现无痕美观、上墙速度快、持久粘接、快速入住、健康环保…。免胶无缝墙布热熔胶膜生产厂家

本产品为固态膜状，付离型纸，常温下无粘性，胶层厚薄均匀，可二次或者多次热压粘接。

操作方便,无溶剂,无需大量人工刷胶,可裁切也可整批热滚复合,平整无皱折,报废率少.

产品技术参数如下：

产品名称：无缝墙布热熔胶膜产品外观：半透明胶层+离型纸成卷状胶层厚度： 0.05mm常规宽度：96cm、100cm，106cm每卷长度：100m胶层软化点：55°C建议贴合温度：90°C建议上墙蒸汽熨斗温度：100°C~110°C左右是通过环保检测：通过加工方法：通过热辊筒复合机将胶膜贴合于墙布背面施工方式：利用蒸汽熨斗熨烫将墙布贴合于刮了底层的墙面上储存方法：请存放于常温干燥阴凉处、密封保存、避免阳光直射欢迎新老客户来电联系业务！

产品特点
热熔胶膜是以离型纸为基材、涂各种薄膜材质热熔胶而成，有PO，PES,PA,TPU,EVA及其他改性合成热熔胶膜，类（涤纶,尼纶,棉布,莱卡,佳吉,超纤,无纺布,高密度布料,混纺织物等），皮类（PU皮革,PVC皮革,仿真皮,真皮等铁,不锈钢，镍等），塑料类（ABS,PVC,PC,GF,TPU,PET,PP,PS,EVA,铝箔,铜箔,橡胶等),特殊材料类（尼龙魔术勾材等)。我司专注热熔胶膜10年生产及研发经验，可根据客户各种不同应用要求，给出解决与粘接方案。

规格:常规厚度：0.05mm,0.08mm,0.1mm,0.12mm,0.15mm,0.18mm(特殊厚度可按要求订做)；长100Y码，宽度可订膜（烫胶，背胶，绣花胶，热熔膜, 聚酯胶，3M615）厚度: 0.03MM -0.3MM粘着力: 80 N/25mm

操作温度：90-220°C

操作时间：3-30S（部分材料操作时间为1-30min）耐温性:80°C特点：具粘着力强，塑化时间快，可永久性强力粘可代替人工刷胶水，适于批量生产；环保，抗老化，耐侯性佳。用途：用于物品的粘接固定，适用于服装，鞋工艺品，包装等行业。

简介：我司热熔胶生产已形成制膜，涂布、分切、包装全套完整生产流水线。产品均通过SGS检测和产品质量验。公司同时为用户定制各种产品，最大限度地满足用户的个性化需求。

产品参数说明
材 质：热熔胶膜胶 系：PO，PES,PA,TPU,EVA及其他改性合成热熔胶膜宽　度(MM)：自订± 0.01MM尺寸规格长度(M)：自订± 0.1M厚　度(MM)：自订MM± 0.005MM耐 温 性(°C)：80°C剥离强度(N/2.5cm2)：≥80N/2.5cm
库存条件温度：18°C～30°C库存条件湿度：45 ~ 75 %RH

联系人： 李长江（先生）联系电话: 0769-85655569移动电话： 18007690085传真号码： 0769-27206021QQ号码： 2179363703电子邮箱： 2179363703@qq.com联系地址： 广东省东莞市大岭山镇大塘朗新村工业区12栋邮政编码： 523811公司主页：http://www.pinnuosheng.cn.1688.com