

# 赤峰汉高真空吸塑胶粘胶的应用产品

产品名称	赤峰汉高真空吸塑胶粘胶的应用产品
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	汉高:免漆门吸塑胶 FD3139:橱柜真空吸塑胶 中国:PVC膜吸塑胶水
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室 (自主申报)(注册地址)
联系电话	13588297509

## 产品详情

### 赤峰汉高真空吸塑胶粘胶的应用产品

【内蒙古汉高真空吸塑胶代加工】：——呼和浩特汉高真空吸塑胶技术配方、包头汉高FD1011真空吸塑胶、乌海汉高PVC膜真空吸塑胶、赤峰汉高真空吸塑胶代加工、通辽汉高真空吸塑胶代加工、鄂尔多斯汉高真空吸塑胶代加工、呼伦贝尔汉高真空吸塑胶代加工、巴彦淖尔汉高真空吸塑胶代加工、乌兰察布汉高真空吸塑胶代加工胶11县级市——霍林郭勒市汉高免漆门真空吸塑胶、满洲里市汉高免漆门真空吸塑胶、牙克石市汉高模压门真空吸塑胶、扎兰屯市汉高模压门真空吸塑胶、根河市汉高真空吸塑胶代理商、额尔古纳市汉高真空吸塑胶代理商、丰镇市汉高真空吸塑胶代理商、锡林浩特市汉高真空吸塑胶代理商、二连浩特市汉高真空吸塑胶特市汉高真空吸塑胶代理商、乌兰浩特市汉高真空吸塑胶代理商、阿尔山市汉高真空吸塑胶代理商

橱柜吸塑胶|橱柜真空吸塑胶|橱柜真空吸塑胶厂家

### 水基粘合剂

DORUS FD 3139 是一种适用于真空吸塑成型的水基胶粘剂，它具有很强的初粘力，非常高的终粘接强度和良好的耐热性能。

所有的原料均符合FDA(美国食品及药品协会)条规21CFR 175.105“粘合剂”。

建议操作条件：

适用于喷涂，建议10 以上操作，这样会具有良好的性能。

贮存：

须储存于 6°C ~ 35°C，干燥、阴凉的地方，存储期半年。

注意事项：

- 不要和其它粘合剂混合使用；
- 装有粘合剂的容器必须盖紧，以防粘合剂表面干化及受污染；
- 建议“先进-先用”循环使用；

物理特性：

外观：白色乳液

固含量：48.0% - 54.0%

粘度, (BF RVF 27°C)：850-1250 cps

比重：约1.1

PH值：6-8

包装：20kg/桶

真空吸塑胶是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种。水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。随着人们对低碳环保的追求，催生了一系列的水性胶黏剂。真空吸塑胶通常都是以聚氨酯乳液作为主要的组成成分，它具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。真空吸塑胶的特点1、无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点;2、软硬度可调，以及耐高温、弹性好等优点;3、低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。真空吸塑胶分类目前市面上的真空吸塑胶大致分为：PVC真空吸塑胶、PET真空吸塑胶、刨花板真空吸塑胶、木门真空吸塑胶等。真空吸塑胶适用范围它广泛应用于有形部位的真空吸塑热复合，如聚氯乙烯(PVC)等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，主要用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌、汽车控制台等的真空吸塑成型。真空吸塑胶使用注意事项真空吸塑胶在使用过程中要特别注意以下几点，以免造成不必要的资源浪费。一、防止冷冻，优秀储存条件为5℃以上;二、不要与其他不同胶粘剂混合使用;三、加入3-5%固化剂，能有效提高耐温性。