

沧州环保厕所，河北移动厕所，环保厕所厂家

产品名称	沧州环保厕所，河北移动厕所，环保厕所厂家
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-661 产地:河北献县
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

沧州环保厕所，河北移动厕所，环保厕所厂家

主体框架结构：国标产品（符合GB707-65标准），焊接的方式成型，结构稳固符合钢结构焊接规《GB50661-2011》。在移动安装过程中保证吊装安全，坚固耐用不变形；使用寿命10年以上，起吊构件承重能力是公厕总质量的2倍以上；坚固耐用,防腐处理可靠，结构设计合理，促使产品牢固，安装、运输过程中，吊装不变形，无损坏。

生态厕所墙体：

(1) 外墙：，采用金属雕花板，板材连接缝隙2mm，外墙金属压花板厚度16mm(金属铁皮0.6mm)

(2) 墙体保温层：墙体中间须添加保温层，使用厚度50mm的保温岩棉。

(3) 内墙：高度3米（净高），采用厚度12mm铝质内墙集成板，具有保温功能。

(4) 门：宽度1.9米，高度2.2米，铝合金材料的平开门（对开），门上部二分之一为双层钢化玻璃材质

, 门下部二分之一为双层哑光不锈钢或铝合金材质, 内衬为竹夹板等材质。防止面板变形、凹陷。

(5) 窗: 断桥铝合金材质, (做好隐私防护)。

(6) 标示标牌: 合理设置指示标识和提示标识, 公厕外墙设置中英文“公共厕所”“男女厕位”“第三卫生间”“管理间”等中英文字样, 采用亚克力等耐用材质制作, 比例合理, 外形美观, 文字清晰易辨。

(7) 墙体颜色可定制。

地面: 20mm厚大理石板

厕所屋顶:

屋顶需要防积雪尖顶设计, 采用保温材料(50mm保温岩棉)。达到隔热保温性能, 三层防水设计。厕所内吊顶: 采用优质PVC或金属材质集成吊顶。

厕所厕间内配置:

式厕所内冲水形式和给排水管:

给水管采用PP-R管件, 排水管采用U-PVC管件, 给排水考虑冬季防冻措施;

(1) 功能形式: 水冲式。

(2) 供水管径: 外接自来水 50mm。

(3) 供水方式: 供水。

(4) 冲洗方式：按压式，节水、延时。

(5) 排水管距离管网的距离20米。

电气性能：

(1) 供电方式：防水式隔离接入，220V/50Hz。

(2) 额定功率：8KW。

(3) 电源进户线: BV-500/3 × 16.0mm²，需有漏电保护装置。

(4) 电源线距离管网的距离20米。

厕所保温防冻：

适用环境温度要求-30 至+50 ，在合理电耗的前提下保证冬季正常使用。厕所需配有防冻系统，便器管路、水盆管路、其他排水管路、进水管路等均须配备自动保温设施，提供自动加热，室外气温在-30时设备正常运转。热力管道距离管网的距离约20米。