

不锈钢热水承压罐

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢热水承压罐 |
| 公司名称 | 济南恒荣环保设备有限公司 |
| 价格 | 41000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:山东恒荣厂家 |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址) |
| 联系电话 | 15098871975 |

产品详情

在太阳能工程领域中，与之配套选用热水承压罐一般采用不锈钢材质作为实际使用形式，该不锈钢热水承压罐可以分为304不锈钢和316不锈钢两种细分材质。我公司专业制造各型号不锈钢热水承压罐，容积自2立方至50立方不等，压力从0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa到2.5MPa不等。如果广大用户朋友们有需要该设备，欢迎您致电咨询，我们为您提供专业的报价和技术支持。此设备按建设部OI S123《贮水罐选用及安装》指南与图集要求专业设计、生产。可以根据各类用户及行业的不同需求，设计、制造了各种不同规格、不同型式组合的储水罐，产品规格一般为卧式，容积可有1-20m³，也可专门定做其余规格或立式罐，材质分为碳钢衬不锈钢、不锈钢304、不锈钢316三种，配用 900- 2500等各种标准系列封头，压力等级分为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。公司也为各类生产安装热水锅炉和热交换器企业进行配套制作。

一、性能特点

1、外形美观、安装方便、可随时增加容量或移动。 2、设备可承压运行，设备内部的压力与管路压力平衡一致，不影响终端出水压力且能吸收管道中因水压变化而产生的冲击能量，有效保护管道系统，延长管道材料与设备的使用寿命。 3、设备材质有碳钢衬铜或衬不锈钢及全不锈钢结构，可以有效控制设备内水体的有氧腐蚀，防止水质腐化，且设备有排污装置和检修人孔，清洗方便，所以不会滋生细菌和沙虫、青苔等杂质，绝不生锈，对供水不会产生二次污染。 4、可以应急储供水，可以即时储存管道中的新鲜水流，在供水故障时为用户提供安全用水保障。 5、不锈钢热水承压罐可装设自动排气阀，实现自动排气功能，它能随时排除管道内的空气消除管道水锤。

6、结构简单，运行可靠，使用寿命可达二十年左右，一次安装，终身受益。

二、适用范围 1、工业与民用建筑的生产、生活、洗浴及消防给水系统；

2、热水供应系统、空调采暖系统中作贮热设备；

3、预防因水压不足、检修等形成的临时性停水，也可用作定时供水的生产生活用水储存。

三、设备安装 安装不锈钢热水承压罐的基础必须满足以使热水承压罐不发生下沉。基础一般分为两种：一种为砖砌的鞍形基础，不锈钢热水承压罐上没有鞍式支座而直接放在鞍形基础上，热水承压罐与基础不加固定，可以随着热膨胀的需要自由移动。另一种为混凝土基础，通过鞍式支座由地脚螺栓将其与基础牢固的连接起来。应严格的进行基础质量的检查和验收工作，主要

项目如下：基础表面概况；基础标高，平面位置，形状和主要尺寸以及预留孔是否符合实际要求；地脚螺栓的位置是否正确，螺纹情况是否良好，螺帽和垫圈是否齐全；放置垫铁的基础表面是否平整等。

基础验收完毕后，在安装不锈钢热水承压罐之前在基础上放垫铁，安放垫铁处的基础

表面必须铲平，使两者能很好的接触。垫铁厚度可以调整，使设备能达到设计的水平高度。垫铁放置后可增加热水承压罐在基础上的稳定性，并将其重量通过垫铁均匀地传递到基础上去。垫铁可分为平垫铁、斜垫铁和开口垫铁。其中，斜垫铁必须成对使用。地脚螺栓两侧均应有垫铁，垫铁的安装不应妨碍设备的热膨胀。 在不锈钢热水承压罐设计、制造方面，我公司具有丰富的行业经验，欢迎每一位用户朋友来电咨询，我们可以为您提供部分应用案例。在承压罐价格方面，我们的性价比较高，可以为您提供这方面的优势支持，保障您项目的顺利中标实施。