

复合针式绝缘子FPQ-10 20厂家供应

产品名称	复合针式绝缘子FPQ-10 20厂家供应
公司名称	河间兴耀电力器材有限公司
价格	13.00/支
规格参数	结构高度:245 公称直径:135 爬电距离:400
公司地址	河间市开发区65号
联系电话	0317-3861868 15133743677

产品详情

河间兴耀电力公司生产的复合绝缘子是在高温搞难度压下整体一次成型工艺，金具与芯棒的联接采用国际上先进的压接工艺，并配有全自动声发射探伤监测系统，金具端头采用迷宫式设计原理，多层保护，密封性能好，解决了绝缘子最关键的问题——界面电气击穿。本公司拥有先进的生产设备和齐全的检测设备及检测手段，制造工艺先进，各项技术指标均符合相关国内及国际标准，是高电压输变电线路的新一代绝缘子。

悬式复合绝缘子 FXBW4-10/70、FXBW4-10/100、FXBW4-35/70、FXBW4-35/100、FXBW4-66/70、FXBW4-66/100、FXBW4-110/70、FXBW4-110-100 FXBW4-220/100、FXBW4-220/160、FXBW4-330/160 FXWP-70 FXWP-100 FXWP-120针式复合绝缘子 FPQ3-10/4T16、FPQ3-10/5T18、FPQ3-10/6T20、FPQ4-10/3T20、FPQ4-10/4L20、FPQ4-10/5M20、FPQ-20/3T20、FPQ-35/2T20 支柱复合绝缘子 FZSW-10/4、FZS-35/6、FZSW-66/6、FZSW-66/8、FZSW-110/10、FZSW-220/10WP-100 FXWP-120。

河间兴耀电力生产复合绝缘子整体棒型设计，结构紧凑，质量高、重量是同等级瓷和玻璃绝缘子的1/10，运输安装极为方便。适用于污秽地区，高机械拉伸负荷，大跨距和紧凑型线路。污闪电压比同等级瓷和玻璃绝缘子提高30%-50%。在-60度--+200度环境温度下性能稳定；采用的不可击穿型设计，运行中无需测零值。