

0-100 恒温箱FYL-YS-281L

产品名称	0-100 恒温箱FYL-YS-281L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联0-100 恒温箱 型号:恒温箱FYL-YS-281L 产地:北京FYL-YS-281L现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

0-100 恒温箱FYL-YS-281L由福意联制造。型号：FYL-YS-281L恒温箱 温度0-100 公司说明：温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，采用热补偿技术，特别适合卫生、、食品化工、环保、、科研、环境等使用。福意联恒温箱FYL-YS-281L本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

0-100 恒温箱FYL-YS-281L，型号：FYL-YS-281L恒温箱 温度0-100 参数：

1.产品型号：FYL-YS-281L

2.产品形式：立式

3.噪 音：46dB (a)

4.功 率：160W

5.电压/额定频率：220V/50Hz

6.温度范围：0-100 每一度恒温调节

7.玻璃门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.外形尺寸：（宽×深×高）：595×565×1440mm

9.内部尺寸：（宽×深×高）：508×426×1215mm

10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度

12.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

13.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启

14.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

17.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号：FYL-YS-151L 150L 温度：0~100 外型尺寸：595*565*860mm

型号：FYL-YS-281L 280L 温度：0~100 外型尺寸：595*565*1440mm

型号：FYL-YS-431L 430L 温度：0~100 外型尺寸：595*675*1795mm

福意联企业十年风雨兼程，在各大行业新老客户的支持和陪伴下，一路走来，慢慢从探索中寻求发展，从发展中寻求突破，从突破中砺炼。团队，生产技术，完美的外观性能，福意联恒温设备在市场的变革中不断，以高端的科技技术研发出应市产品。福意联企业之所以能够在市场中稳脚步，源于他敏锐的市场嗅觉和高端的科技技术以及坚持不懈的努力。

承诺：

一、我方确保按签订合同确定0-100 恒温箱FYL-YS-281L设备和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合，我方提供的设备全部都有相关。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。