

信丰公司供应微波通讯天线塔制作安装

产品名称	信丰公司供应微波通讯天线塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	根开:20----40 高度:20----80 重量:20-----40
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

微波塔又称为微波铁塔、微波通信铁塔，多建于地面、楼顶、山顶。微波塔承风能力强，塔架多采用角钢材料辅以钢板材料，也可全部采用钢管材料组成，塔架

各构件之间采用栓连接，全部塔架构件在加工完毕后经过热镀锌防腐处理。角钢铁塔由塔靴、塔身、避雷塔、避雷针、平台、爬梯、天线支架、

馈线架及避雷引下线等部件组成玻璃钢铁塔是根据电信、移动、光电公司，在都市高楼，山区山顶建塔设计开发的最新无线基站基塔。

优点：设计新颖、自重轻、钢性好、基础省、安装快、免维修、高抗震、耐风强度大、美观大方等优点。

用途：经权威部门实验、鉴定，完全符合设计及使用要求，是一种都市大厦、山区、山顶，尤其是旅游风景区建站的优选、理想铁塔。

玻璃钢铁塔结构：

1，本产品塔身是按用户所需要高度确定，是用1米至2米直径，优质彩色高强度玻璃钢所制。筒内安装不锈钢爬梯、圆筒每节设计高度为两米。根据用户需塔高

度设计圆筒节数，

塔底第一节配有出入洞及馈线穿孔。第二节有出入门洞。

2, 塔顶无线平台, 是不锈钢材料所制, 与玻璃钢圆筒经法兰连接为一体, 平台配有天线抱杆及俯角支架安装十分方便。

3, 塔内支架带爬梯, 可供安装调试人员上下, 爬体两边装有卡位置, 是安装馈线、电缆线用的, 安装十分方便, 安全。

4, 塔顶是不锈钢避雷针, 底座与镀锌扁铁(铜带)连接, 引至地线位置。

5, 塔体为圆柱型设计, 受风阻小。

6, 塔基基础设计独特, 采用20号槽结构焊接而成, 将塔体与基础牢牢连成一体。

通信塔包括新型三管通信塔, 传统类型的角钢塔和拉线塔等。塔的设计针对国内传统角钢塔重量过重, 占地面积大, 造价高等问题, 借鉴发达国家通信塔的设计

和建设经验, 采用无缝钢管做为塔柱材通过优化设计来最大限度的减轻塔的重量, 减少土地占用, 节省基础造价和施工进度全面帮助运营商降低通信塔建设工程造

节省价, 国家土地和钢源, 降低运营和维护成[1]本。新型三管通信塔的特点