信丰公司供应微波通讯天线塔制作安装

产品名称	信丰公司供应微波通讯天线塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	根开:20----40 高度:20----80 重量:20-----40
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

微波塔又称为微波铁塔、微波通信铁塔，多建于地面、楼顶、山顶。微波塔承风能力强，塔架多采用角钢材料辅以钢板材料，也可全部采用钢管材料组成，塔架

各构件之间采用栓连接，全部塔架构件在加工完毕后经过热镀锌防腐处理。角钢铁塔由塔靴、塔身、避雷塔、避雷针、平台、爬梯、天线支架、

馈线架及避雷引下线等部件组成玻璃钢铁塔是根据电信、移动、光电公司，在都市高楼，山区山顶建塔设计开发的最新无线基站基塔。

优点：设计新颖、自重轻、钢性好、基础省、安装快、免维修、高抗震、耐风强度大、美观大方等优点。

用途：经权威部门实验、鉴定，完全符合设计及使用要求，是一种都市大厦、山区、山顶，尤其是旅游风景区建站的优选、理想铁塔。

玻璃钢铁塔结构：

1，本产品塔身是按用户所需要高度确定，是用1米至2米直径，优质彩色高强度玻璃钢所制。筒内安装不锈钢爬梯、圆筒每节设计高度为两米。根据用户需塔高

度设计圆筒节数，

塔底第一节配有出入洞及馈线穿孔。第二节有出入门洞。

2，塔顶无线平台，是不锈钢材料所制，与玻璃钢圆筒经法兰连接为一体，平台配有天线抱杆及俯角支架安装十分方便。

3，塔内支架带爬梯，可供安装调试人员上下，爬体两边装有卡位置，是安装馈线、电缆线用的，安装十分方便，安全。

4，塔顶是不锈钢避雷针，底座与镀锌扁铁（铜带）连接，引至地线位置。

5，塔体为圆柱型设计，受风阻小。

6，塔基基础设计独特，采用20号槽结构焊接而成，将塔体与基础牢牢连成一体。

通信塔包括新型三管通信塔，传统类型的角钢塔和拉线塔等。塔的设计针对国内传统角钢塔重量过重，占地面积大，造价高等问题，借鉴发达国家通信塔的设计

和建设经验，采用无缝钢管做为塔柱材通过优化设计来最大限度的减轻塔的重量，减少土地占用，节省基础造价和施工进度全面帮助运营商降低通信塔建工程造

节省价，国家土地和钢源，降低运营和维护成[1]本。 新型三管通信塔的特点