

整体反射无影灯ZF700500厂家直销售后保证

产品名称	整体反射无影灯ZF700500厂家直销售后保证
公司名称	曲阜辰达医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	曲阜东经济开发区圣阳路东首
联系电话	15166774000

产品详情

一、整体反射手术无影灯

1. 产品名称：整体反射手术无影灯；
2. 产品用途：用于手术室手术时照明需要，能很好的照顾医生视野，达到最好的无影效果；
3. 适用科室：各医院手术室；
4. 产品结构特点：
 - 1) 采用CAD/CAM技术造就的整体反射光学系统，运用色温补偿技术使色彩还原性得到提升，适合于复杂手术的照明。
 - 2) 电脑数字控制，具有八段连续显示的亮度选择，并有照度记忆功能，使操作人员使用方便，不需要经常调节亮度。

- 3) 高发射多镜面反光器，确保手术无影灯的光照度长期有效一次一体成型的反射镜面（3800片）。
- 4) 具备宽电压工作特性，市电AC180V—250V范围内工作稳定、抗干扰能力强。
- 5) 流线型的造型，具有较低的空气阻尼系数，提高手术创面的空气洁净度，可用于高要求的净化手术室。
 - a) 采用整体反射光学系统，无影效果好、照明深度大（达到1200mm以上）；
 - b) 采用减色原理，以达到接近自然光谱的光色质量，使手术中能清晰地分辨各种组织和器官的实际状态；
 - c) 使用高效的红外线过滤器，最大限度降低手术区域的温升；
 - d) 全封闭流线型外壳符合现代层流净化手术的要求，也便于灯体清洁消毒；
 - e) 照度调节采用多段调光，能满足不同手术的亮度需求；
 - f) 具有备用灯泡的自动切换装置，当主灯泡损坏时副灯泡在0.5s内自动点亮，确保手术的连续进行，而且在控制面板上有主副灯泡失效报警指示，提醒您手术后及时更换；
 - g) 灯面透光罩采用全透明、耐磨、抗UV的工程塑料，使无影灯光损耗低且使用安全；
 - h) 调焦手柄拆装简易，且可在高温中消毒。

5. 主要技术参数：

灯头直径大小 700MM/500MM

中心照度 40000-180000/40000-160000

色温 4300K \pm 500K

光斑直径 160-280mm

照明深度 1200mm

亮度调节 八档连续调光

术者头部温升 2

电源电压 220V 50Hz

输入功率 500W

灯泡功率 (W) 150/150

显色指数 97 %

光能效率 (mw/m²lux) 3.7

灯泡功率 (W) 24V 150

最低安装高度 2500mm

6. 主要配置：

底座 1个

横臂 2个

平衡臂 2个

灯头体 2个

灯头体火炬 2个

手柄 2个 送2个

灯泡（灯头体使用）（24V/150w进口卤素灯泡）4个 送4个

内六角扳手 S=4、S=5 各1

小平口螺丝刀 1个

十字螺丝刀 1个

合格证 1份

使用说明书 1份

产品保修卡 1份

装箱单 1份