

河南单相电子表精品型号推荐--DDS1316

产品名称	河南单相电子表精品型号推荐--DDS1316
公司名称	郑州三晖电气股份有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:三晖 型号:DDS1316 电流规格 : :5 (60) A
公司地址	郑州市经济技术开发区第五大街85号
联系电话	67391386 13613847215

产品详情

河南单相电子表精品型号推荐--DDS1316

1. 综述

DDS1316型静止式单相电能表（以下简称"仪表"）符合GB/T 17215-2002和IEC 61036标准，它不仅具有较高的准确度和可靠性，而且有助于防止非法窃电行为，适用于交流50Hz、220V单相电力用户的电能测量。

本仪表采用大规模集成电路及SMT技术,关键元器件选用大品牌、长寿命器件，大大提高了产品的可靠性和使用寿命。

仪表可以根据用户要求，提供脉冲输出，对用电现场进行远距离检测。

2. 结构

采用阻燃ABS塑料底壳，PBT材料的端钮盒。

采用聚碳酸酯材料的透明罩壳。

仪表结构坚固，性能优良，外形美观，密封性好，适合民用长寿命运行的要求。

3. 技术指标

工作电压：0.7Un ~ 1.2Un

频率：50Hz

电流量程：2.5(10)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A(可根据用户要求定制)

起动电流：0.004I_b (1级)；0.005I_b (2级)

空载运行：1imp

功耗：有功功耗 0.6W;视在功耗 10VA(RC供电) 有功功耗 1W;
视在功耗 1VA (变压器供电)

准确度：(详见下表)

负载电流值	功率因数 cos	误差极限%	
		1级	2级
0.05I _b	1	± 1.5	± 2.5
0.1I _b ~ I _{max}	± 1.0	± 2.0	
0.1I _b	0.5(L)		
	0.8(C)	-	
0.2I _b ~ I _{max}			
	0.8(C)		

工作温度:-25 ~ 55

极限温度:-40 ~ 70

相对湿度：25%RH ~ 95%RH