

# SCSI连接器 FMC68pin 刺破式

产品名称	SCSI连接器 FMC68pin 刺破式
公司名称	东莞市鑫亨电子科技有限公司
价格	5.00/pcs
规格参数	芯数:68pin 接触件材质:磷铜 绝缘体材质:PBT
公司地址	东莞市虎门镇沙角村太沙路（沙角段）113号2楼
联系电话	0769-81517354 13302642565

## 产品详情

东莞市鑫亨电子科技有限公司

专业设计生产 SCSI / VHDCI 连接器 连接线、

Micro D-sub、IEEE488 GPIB连接器 连接线、

DiiVA连接器 等系列产品...

scsi连接器

HPCN68pin 母头 带状连接器

刺破式 线端连接器

详情可咨询业务董生 13302642565

量大优惠 可长期供应 保质保量 售后无忧

欢迎您前来咨询 选购

SCSI线中信号的传输方式：

SCSI信号规范规定了SCSI总线的信号延迟、最小脉宽和保持时间。但是用户不必担心这些，因为SCSI协议芯片会管理大多数的定时限

制。SCSI的协议芯片有Adaptec的AIC-6250(在由Adaptec和IBM生产的SCSI宿主适配器上安装)和NCR的5380和5390(用在Mac机和其它机种上)。SCSI使用一种联锁的符号交换方式向整个总线发送数据。这种通信协议是基于问答符号交换的。SCSI的总线状态称为相位(phases)。共有八种可能的总线相位，除一种以外，其余都采用异步传输方式。在数据相位中，信息可用同步或异步两种方式中的一种完成信号交换。只有在宿主计算机和目标设备二者都允许的情况下，才采用同步传输。数据在总线上以一次一字节并行方式传输到整个总线上，使用八条数据线。典型的异步传输速率是每秒约2兆字节，同步传输速率最高可达每秒5兆字节。