

ZN63(VS1)-24固定式户内高压真空断路器

产品名称	ZN63(VS1)-24固定式户内高压真空断路器
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:VS1-24 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

ZN63(VS1)-24固定式户内高压真空断路器 ZN63(VS1)-24固定式户内高压真空断路器系三相交流50Hz额定电压为24kV电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计，即可做为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元作用。

ZN63(VS1)-24固定式户内高压真空断路器是在ABB公司VD4-24的基础上改进设计的,断路器仍采用了复合绝缘结构,但重新设计加大了绝缘筒的爬电距离和绝缘厚度,满足24kV的绝缘要求。断路器采用标准化装配流水线生产，性能稳定，质量优良。

1. 主回路采用复合绝缘，体积小，节省空间，而且能有效保护真空灭弧室受冲击和碰撞的影响。
2. 真空灭弧室选用国内一流厂家，同时能根据用户要求安装国内外进口的真空灭弧室。
3. 可配KYN28A-24中置柜。
4. 额定电流630-3150A, 额定短路开断电流20kA-31.5kA，产品的型号颁发证书和型号使用证书齐全。
5. 机械寿命20000次。
6. 通过电容器投切电容试验，无重燃现象。
8. 能满足电压12KV海拔4500米高原型地区使用。

维护与保养a. 真空断路器在使用过程中应定时检查真空灭弧室的真空度，具体方法：把真空断路器分闸，以42kV工频电压施加到真空灭弧室的断口上并持续一分钟，如发现真空灭弧室有持续击穿现象，应更换真空灭弧室。 b.

真空断路器在使用过程中应定期维护，清除绝缘表面的灰尘污垢，摩擦和传动部位定期润滑。c. 操作和维护人员应了解真空断路器的结构、性能和操作维护要求，严禁违规操作和野蛮操作。d. 用户不应擅自更换与原型号规格不一致的元器件。随机文件a. 产品合格证；b. 出厂检验报告；c. 安装使用说明书；d. 装箱单。