

ZW32-40.5户外高压真空断路器智能型

产品名称	ZW32-40.5户外高压真空断路器智能型
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	22500.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:ZW32-40.5 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

ZW32-40.5户外高压真空断路器 Z

W32-40.5户外高压真空断路器系列产品总体为支柱式，三相共装在一个机构箱上，灭弧室动端通过拐臂，绝缘拉杆为机构的输出轴相联。机构和与断路器联接的连杆在一个防水的箱体内部。断路器的传动机构是由连杆和拐臂组成，灭弧室的动端通过拐臂，绝缘拉杆，联杆和操动机构的输出轴相连。输出轴的转动带动实现灭弧室动触头进行，分合动作。ZW32-40.5户外高压真空断路器系列产品主要由真空灭弧室，电流互感器，传动机构及操动机构组成。本产品可配装电磁及弹簧两种机构。为了避免由于充sf6气体及充油所带来的一系列问题，本产品采用干式，检修及维护方便。ZW32-40.5户外高压真空断路器产品配有电流互感器，每相可以带四个绕组，其中二个用于测量，二个用于保护。根据客户要求，可安装100：5，200：5，400：5，800：5，1000：5，1600：5的电流互感器。操动机构及连杆装在机构箱内，机构箱为防水型，为防止箱体内电器控制元件受潮，机构箱内装有电加热器。传动机构，包括绝缘拉杆，拐臂及导杆，调整绝缘拉杆和导杆的长度，可以调整开关的开距和超程。导电回路原理：电流通过上下出线端子引至真空灭弧室静端及动端，通过软连接及电流互感器到下出线端子引出。导电回路原理：电流通过上下出线端子引至真空灭弧室静端及动端，通过软连接及电流互感器到下出线端子引出。

ZW32-40.5户外高压真空断路器使用的环境条件 1海拔高度：2000米

2环境温度：户外-30 ~+55 高年平均气温20 高日平均气温30 3相对湿度：95%（25℃）

4抗震能力：地面水平加速度:0.3g地面垂直加速度0.15g 5地震强度：7级

6最大日温差：25℃ 7日照强度(风速0.5m/s时)：0.1W/cm²安装位置：户外、10kV架空线路用户责任分界点处接地方式：中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。运输、验收及储存 1.运输

运输时必须整台开关装入封的包装箱内加以固定，运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。

2.验收用户收到分界断路器后应进行如下工作。 1检查包装是否损坏。 2对照产品装箱单检查件是否齐全、附件及备件是否齐全。 3检查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。 4.贮存 分界断路器应存放在干燥、通风、防潮及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查

环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内，产品及各部件要进行核是否完整和相符。 订货须知 1.订货时应说明产品的型号。例如分界断路器的额定电流、额定短路开断电流、数量、产品配置(如电流互感器变比、精度、容量、数量、出厂变比)等。 2.用户须提出安装方式，选择相应的安装架和紧固附件。 3.用户可根据使用要求选择相应的功能配置，如GPRS控制器，分界断路器本体是否配带隔离开关和备品备件。随机文件

- 1.产品合格证一份。
- 2.安装使用说明书一份。
- 3.控制器说明书一份。
- 4.装箱单一份。
- 5.出厂检验报告一份。