

VS1-24G固定固封式户内高压真空断路器

产品名称	VS1-24G固定固封式户内高压真空断路器
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:VS1-24 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

ZN63(VS1)-24G固定固封式户内高压真空断路器 ZN63(VS1)-24G固定固封式户内高压真空断路器系三相交流50Hz额定电压为24kV电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。主要适用于青海，西藏，内蒙，新疆等海拔在5000米的高原型四级防污的地区。西电宝光真空断路器品牌产品质量保证.该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计，既可做为固定安装单元，也可配有专用推进机构，组成手车单元作用。

ZN63(VS1)-24G固定固封式户内高压真空断路器的特点：

ZN63(VS1)-24G固定固封式户内高压真空断路器采用铜铬触头材料，杯状磁场触头结构，柒触头的电磨损速率小，介质绝缘强度稳定，弧后恢复迅速，截流水平低，开端能力强，电寿命长。

ZN63(VS1)-24G固定固封式户内高压真空断路器操动机构平面布置的弹簧储能机构，具有手动储能和电动储能功能，使断路器的操作性能更为可靠。环用环境A 周围空气温度：上限+40℃，下限-15℃；b 海拔高度：≤100m(若需增高海拔，则额定绝缘水平相应提高)；c 振幅：地震烈度不超过8度；d 空气相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%e 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

1. 主回路采用复合绝缘，体积小，节省空间，而且能有效保护真空灭弧室受冲击和碰撞的影响。
2. 真空灭弧室选用陕西宝光灭弧室（陕西宝光真空泡），同时能根据用户要求安装国内外进口的真空灭弧室。
3. 可配KYN28A-24中置柜。
4. 额定电流630-3150A, 额定短路开断电流20kA-31.5kA，产品的型号颁发证书和型号使用证书齐全。

5. 机械寿命20000次.

6. 通过电容器投切电容试验，无重燃现象。

8. 能满足电压12KV海拔5000米高原型地区使用。

三、订货须知：VS1-24高原型真空断路器订货时要说明产品的型号、名称、数量、额定电流、额定开断电流、操作方式及操作电压是否带防跳、闭锁、过流的功能等。

四、VS1-24高原型真空断路器质量保证及实验

1、出厂时应有出厂检验报告，合格证，安装使用说明书。

2、断路器出厂前按国标规定的有关项目逐台进行检测和实验。

五、VS1-24高原型真空断路器的运输包装

断路器应按有关要求要求进行木包装箱运输，内部具有防碰撞措施，外包装详细标明禁止标志。

六、注意事项：VS1-24高原型真空断路器防跳装置——断路器在合闸完成后，如合闸信号未及时去除，断路器内部防跳控制回路将切断合闸回路防止多次重合闸。如果柜上采用综合保护仪和防跳装置，则须确认防跳装置是否需要安装。