

VS1-12G手车固封式户内高压真空断路器

产品名称	VS1-12G手车固封式户内高压真空断路器
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:VS1-12G 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

ZN63(VS1)-12G手车固封式户内高压真空断路器 ZN63(VS1)-12G手车固封式户内高压真空断路器（以下简称断路器）是用于12kV电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设计的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计，既可作为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元使用，其中固定式断路器可以增加相应的机械联锁，以满足配XGN2、GG1A、GGX等固定柜的需要。ZN63(VS1)-12G手车固封式户内高压真空断路器符合GB1984-2003《高压交流断路器》、JB3855-1996《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》、DL/T403-2000《12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》标准要求，并符合IEC62271-100：2001的相关要求。使用环境：1、环境气温度：上限+40℃，下限-10℃；2、海拔高度：2000m及以下；4、地震烈度：不超过8度；3、相对湿度：日平均相对湿度：95%；月平均相对湿度：90%；日平均饱和蒸气压：2.2×10⁻³MPa，月平均饱和蒸气压：1.8×10⁻³MPa，5、使用场所无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动。安装、调试 1拆除VS1断路器包装箱时，应按包装箱上图示要求操作；断路器从包装箱中起吊时，挂钩应挂在断路器上有明显标识的起吊孔处，搬移时不得使上、下出线臂受力，同时不应让断路器受到较大的冲击震动。注：在正式进柜操作前，请按要求去除起吊装置。2VS1断路器出厂前已经过严格的出厂检验，参数均符合技术要求。一次回路通电前须做以下准备工作。a.检查断路器有无损坏，如有损坏请停止使用。b.清除脏污，尤其是绝缘表面，由于运输过程或储存过程造成的脏污会影响产品绝缘性能。c.用手动方式按规程操作断路器进行储能、合闸和分闸，观察储能状态、分合位置指示是否正常。d.用操作电源操作断路器进行储能、合闸和分闸，观察储能状态、分合位置指示是否正常。e.手车式断路器按如下步骤操作：将推进手柄插入推进孔中，顺时针摇动为推进，逆时针摇动为退出。推进总行程2000-3mm。在分闸状态下，应顺利进入工作位置或试验位置，请中速转动手柄20圈，当听到“嗒”的一声时即为到位（切忌用力过大而损伤推进机构），同时相应位置指示（S8、S9）回路接通。