

# 页岩陶粒 陶粒 水过滤

产品名称	页岩陶粒 陶粒 水过滤
公司名称	天津市彤泰成陶粒滤料有限公司
价格	500.00/立方米
规格参数	滤料类型:陶粒 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 天津市武清区 天津市武清区
联系电话	86 22 22528898 13388015066

## 产品详情

滤料类型	陶粒	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐高温、耐低温
类型	详见说明	品牌	详见说明
吸附率	10 ( % )	抗压力	300-400 ( kgf )
密度	详见说明 ( g/cm3 )	孔隙率	0.2 ( % )
磨损率	1.3		

质量轻、强度高，具有热稳定性好、抗冻、抗渗、吸音等特点。用其配制的轻骨料砼自重轻、强度高、抗震、抗碳化、耐酸、耐磨、隔热保温、体积稳定、易于施工，且无碱集料反应危害，与同强度等级的普通砼相比，可降低自重20% - 25%，大大减轻结构的恒载，提高结构的安全性，是高层建筑、大跨度建筑工程最理想的结构材料。以桥梁为例，采用高强轻集料砼比用普通砼可节约工程总造价的8% - 15%。可配制lc30、lc35、lc40、lc45、lc50、lc55、lc60等强度标号砼的容重为1400-1900kg/m<sup>3</sup>。适用范围：高层建筑结构工程、桥梁主体结构工程、大跨度建筑工程、道路路面工程、隔声、吸音工程、软基防护工程、净化水处理等。