

PA66 103FHS NC010

产品名称	PA66 103FHS NC010
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	48.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PA66 103FHS,美国杜邦103FHS,杜邦103FHS NC010

美国杜邦PA66 (Zytel) 全系列产品

加碳纤PA66 ; 耐高温PA66 ; 医疗级PA66 ; 无卤PA66 ; 改性塑料PA66 ; 导电PA66 ; 高透明PA66 ; 环保PA66 ; 阻燃PA66 ; 高抗冲击PA66 ; PA66塑胶原料 ; PA66物性 ; PA66代价 ; 高耐油性PA66 ; 高刚性PA66 ; PA66塑料 ; 食品级PA66 ; PA66抗UV ; 无溴PA66 ; PA66资料 ; 防火PA66 ; 抗紫外线PA66 ; 出色的脱模PA66 ; 加纤PA66

玻璃纤维增强级

70G13L : 高强度13%玻纤 , 密度:1.22 g/cm³ 吸水率:7.1 % 断裂伸长率2 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243

74G43L : 特性 : 高强度43%玻纤 , 密度:1.51 g/cm³ 吸水率:0.6 % 拉伸强度:206.8 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:285 MPa 弯曲模量:11032 MPa 热变形温度:252

70G33L : 特性 : 高强度33%玻纤 , 密度:1.38 g/cm³ 吸水率:0.7 % 拉伸强度:196.1 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:262 MPa 弯曲模量:8963 MPa 硬度:101 热变形温度:249

10B40 : 40%矿物增强 , 密度:1.51 g/cm³ 吸水率:0.7 % 缺口冲击强度:3.5 氧指数:25 % 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:152 MPa 弯曲模量:8620 MPa 硬度:121 热变形温度:210

70G30HSL : 30%玻纤增强 , 密度:1.37 g/cm³ 吸水率:1.9 % 成型收缩率:0.7 % 维卡软化点:250 热变形温度:254

70G13HS1L : 密度:1.22 g/cm³ 吸水率:7.1 % 拉伸强度:103.4 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:165 MPa

弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243

74G33J : 密度:1.39 g/cm³ 拉伸强度:186 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8965 MPa
热变形温度:245

80G33HS1 - L: 高强度33%玻纤

80G43L: 高强度43%玻纤

服务范围广阔 (北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)。