

定西汉高拜耳真空吸塑胶木门板材真空吸塑胶水

产品名称	定西汉高拜耳真空吸塑胶木门板材真空吸塑胶水
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	汉高/嘉邦:免漆门吸塑胶 FD1011/143/3139:橱柜真空吸塑胶 中国:PVC膜吸塑胶水
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室 (自主申报)(注册地址)
联系电话	13588297509

产品详情

定西汉高拜耳真空吸塑胶木门板材真空吸塑胶水

【甘肃汉高真空吸塑胶】—兰州汉高真空吸塑胶、天水汉高真空吸塑胶、平凉汉高真空吸塑胶、酒泉汉高真空吸塑胶、嘉峪关汉高真空吸塑胶、金昌汉高真空吸塑胶、白银汉高真空吸塑胶、武威汉高真空吸塑胶、张掖汉高真空吸塑胶、庆阳汉高真空吸塑胶、定西汉高真空吸塑胶、陇南汉高真空吸塑胶—玉门市汉高真空吸塑胶、敦煌市汉高真空吸塑胶、临夏市汉高真空吸塑胶、合作市汉高真空吸塑胶

产品介绍：嘉邦汉高真空吸塑胶是水基型单双组分聚氨酯胶黏剂。是国家重点发展的环保型胶黏剂。产品性能：无甲醛，尿醛，苯，无异味，无毒易清洁等特点。同时还具有雾化好，麻点小耐温度高活化温度低，粘结强度高，包边效果好等优点。适用范围：本型号产品适合于pvc膜和密度板，模压板，木材，菱镁门材料的热压真空成型。用于免漆门，音箱，橱柜，家具，电脑台，鱼柜等免漆产品的制造。技术指标：

粘度：1000-1100 (mpas) 固含量：52 ± 1%

Ph值：6 ± 1 外观：白色液体

活化温度：50-60度操作条件：基材，环境及乳液温度：10-25 °。 基材含

水量：7-11%。涂布量：50-200%克每平方米。胶量取决于被粘材料的种类和部件形状，它是可以在相当宽的范围内变化的。设备设定温度：120-180度。根据pvc膜的厚度和天气温度而定。真空加压时间：120-240秒。真空压力：8-10par(不低于4个压力)溶 剂：清凉水。清 洗：喷枪用完

后用清水清洗，以防发生絮结。储 存：原包装在5-25度条件下可存储。储存温度不低于5度

。包 装：塑料桶。20kg,30kg.注 意：装有乳液的容器必须密封，以防乳液表面

干化及污染。不要和其他性质的粘合剂或溶剂混合使用。胶内不可自行加水降低固含量影响粘接。使用前必须搅匀乳液。