

深圳行星动力混合搅拌机 瓷砖胶 丁基胶生产设备

产品名称	深圳行星动力混合搅拌机 瓷砖胶 丁基胶生产设备
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 搅拌速度:100-1500r/min
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

深圳行星动力混合搅拌机 瓷砖胶 丁基胶生产设备介绍：

设备简介：

混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。混合机采用独特搅拌机构，下料桶固定不动；混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速。混合机使物料作复杂运动，受到强烈的剪切和捏合，物料得以充分地分散和混合，不会出现混合死点。混合机在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着釜壁上的物料刮下继续混合。

混合机密封独特，可加压或抽真空去气泡等。混合机广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固-固相、固-液相、液-液相物料混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺过程。混合机是油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、浆糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品、乳剂、膏状食品及添加剂等生产的理想设备；

产品适用范围参数：

混合机广泛用于固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化、分散、溶解、调质等工艺过程，特别适用于生产10,000CP~3,000,000CP膏状物料。DLH系列混合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、电子硅胶、液态硅胶、电池浆料，导热硅脂，聚氨酯密封胶等等。

丁基胶的介绍：

丁基热熔密封胶是以丁基橡胶为基料，添加适量补强剂和增粘剂炼制而成。该产品具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。已大量用于中空玻璃的内道密封，其技术性能居国内先进。

典型用途

用于中空玻璃的内道密封。

产品优点

易施工，具有持久的密封性；色泽光亮。
具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。

使用方法

将铝隔条清洗干净备用。将丁基热熔密封胶放入挤出机缸内预热到130-140℃，温控器保持恒温后，打出胶条检查均匀不断线时，将胶条涂抹到铝隔条槽上，稍放凉后与干净的玻璃压合成中空玻璃半成品，待涂完外道密封胶并固化后即中空玻璃成品。用进口快速打胶机生产时，应将胶筒温度调高10-15℃，并将挤出压力从150Mpa调到170-200Mpa，打出胶条才均匀。

注意事项

取用丁基热熔密封胶时手要清洗干净，胶的表面不要沾入灰尘、油污和溶剂、打胶时可戴不掉毛的手套，进行涂抹操作。接触热胶时小心烫伤，接触胶的手套应干净无毛边或其它易粘在胶上的污染物。丁基热熔密封胶打胶时要控制在160℃以下，严禁在170℃以上打胶，以免胶老化分解。另，本品应储存在阴凉干燥处，避免日晒、雨淋、远离热源及火源；请勿重压；储存期为二年。本品可按一般化工产品运输。

免钉胶简介

免钉胶在国外被称为液体钉。

主要用途

- 1、家具制造行业:粘含水银镜片、铝封边、拉手、水晶板、大理石、板材粘合等;
- 2、装饰装修行业:粘接固定各种木线、门套线、石膏线、地板瓷砖、各中装饰挂件及各种墙板工程等等;
- 3、展览展示行业:粘接固定各种字画、标牌、亚克力、展柜制作等等。
- 4、橱柜门板行业:粘接精钢板等。

该产品用于将覆面的材料、木料、石膏板、金属、镜、玻璃、塑料、橡胶、壁脚板、百叶窗、门槛、窗台、界桩、支柱、接线箱、各类人造材料、观赏石器、瓷砖固定在混凝土、砖料、灰泥、墙及粗纸板上。

使用说明

1、清洁施工表面，确保无油污或灰尘。2、切开口，装上喷嘴，用密封枪挤出。

负重材料的粘接方法:

能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起，然后再将其分离，等待干燥5分钟左右，再次将待粘合的材料牢固压合并敲紧，使其就位。必要时可用撑柱予以支撑。

粘接方法有两种分别为干接式粘合法与湿接式粘合法

快粘液体钉具有超快粘附性，尤其在多也表面效果更加显著，只要任一表面为多空结构，就可达到快速的粘接效果，粘接过程中无需任何辅助装置

业务城市：

新余、南昌、九江、福州、泉州、厦门、宁波、温州、杭州、铜陵、马鞍山、芜湖、合肥、苏州、无锡、平顶山、郑州、西安、宝鸡、榆林、银川、兰州、白银、酒泉、拉萨、乌鲁木齐、克拉玛依、石河子市、哈密市、包头、乌海市、呼和浩特、鄂尔多斯、大连、沈阳、天津、洛阳、唐山、长春、东莞、深圳、广州等。

售后服务：

我们邦德仕化工机械秉承着专业为客户服务，每件产品质保期1年，为客户严格把关生产，从头到尾全面跟踪每一个细节直至合格，方才会离开贵司，客户使用的放心才是我们最满意的安慰。