

470彩钢瓦屋面滑动支架点击查看

产品名称	470彩钢瓦屋面滑动支架点击查看
公司名称	山东晟阳橡塑有限公司
价格	.44/个
规格参数	厚度:1.2 高度:68 运费:山东周边物流
公司地址	山东省临沂市兰陵县经济开发区兰陵县第七中学向南88米路东（注册地址）
联系电话	15753928181

产品详情

470支架 是一种滑动的暗扣支架 用在角驰二型彩钢瓦上的 470支架是有一个底座和滑动铁片组成的 厚度有1.2和1.5的之分 然后 470支架的常规宽度是95 另外可以加宽105宽 470支架的高度是70高 根据屋面板下面的保温棉 可以做到125高

有一些特殊的屋面板 厂家 会开模具生产 厂家生产各种屋面板的支架 像 820 760 470 475 788 490 475 466 960 950 666 600 425 等各种支架 希望来电详询另外我公司 还生产相应的屋面板的电动锁边机 手动咬口铅 屋脊挡水板 檐口防水泡沫堵头 后期屋面上的防风固定装置

众所周知，全国压瓦机的型号，决定了角驰支架的规格，470支架的常规厚度是1.2mm和1.5mm的,常规的高度是68mm宽度是95mm。但是在钢结构工程里，屋面板下面的保温棉需要占有一定的高度，所以我们厂家生产的470支架是可以加高的，较高可以加高到100mm。

470屋面角驰支架为360度直立锁边滑动暗扣式支架

材质为：热镀锌Q235材质

厚度为：1.2mm，1.5mm

别名470滑动支架

470屋面角驰支架整体高度68mm，整体宽度98mm

470屋面角驰支架按高度分为四种规格，1.高度68mm（此高度为常用高度）

2.高度75mm（使用于玻璃丝棉）

3.高度85mm

4.加高100mm

熟知角驰支架用途的客户一定支架，好多厂房为了达到保温的效果，一般都会在彩钢瓦中间加一层玻璃丝棉或者岩棉，一般玻璃丝棉的厚度比较薄用常规的厚度即可，但涉及岩棉就另当别论了，因为岩棉比较硬，所以在选择支架高度时，要将岩棉厚度 470支架的常规厚度同时计算出来，就是要使用的470支架规格了。支架的常规高度为68高的。那么客户所用的470支架高度和厚度一般要按什么制定呢。470支架价格表，优质470支架批发，470滑动暗扣支架一般是使用在470屋面板上的暗扣支架，一般的470屋面板面积比较大，工程一旦建成便要饱受风吹日晒，四季变换避免不了板材的热胀冷缩，热胀冷缩会带来屋面板的滑动，这样一来470滑动支架上的滑片就起重要的作用了，它一方面可以避免屋面板的热胀冷缩对支架本身带来的影响，一方面滑动的支架还可以适应屋面板的来回滑动，减少屋面板本身的冲击，从而增加支架的使用寿命和牢固性。