

# 12KW静音柴油发电机工程用

产品名称	12KW静音柴油发电机工程用
公司名称	上海仡维实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13854026114

## 产品详情

12KW静音柴油发电机工程用一般大、中型柴油机还需要预润滑及暖机过程，使紧急加载时的机油机油压力、机油温度、冷却水温度符合厂品技术条件的规定;预润滑及暖机过程可以根据不同情况预行。例如军事通信、大型宾馆的重要外事活动、公共建筑夜间进行大型群众活动、医院进行重要外科手术等的应急机组平时就应处于预润滑及暖机状态，以便随时快速起动，尽量缩短故障断电时间。

大泽泽动力集团现拥有发电机组、柴油发电机组、多燃料发电机组、工程机械设备上千余台任您选购，业务遍及中国大陆、香港、澳门及东南亚等几十个国家和地区。12KW静音柴油发电机工程用公司拥有一支技艺精湛又富有挑战精神的工程师及专业人员队伍，随时为客户服务,真诚欢迎广大施工单位、租赁公司及各界用户前来洽谈业务。

### 12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品型号 TO16000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、较大功率 13KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电流 54A

8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	250KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V88（TOYOTI）
16、压缩比	24：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、连续工作时间	8H（满负载）
22、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
23、绝缘等级	F级
24、款式	静音（灰黄）
25、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
26、尺寸	1060*610*670mm
27、20尺柜子	25台
28、40尺柜子	50台
29、60尺柜子	125台
30、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
31、工作环境温度	-25 ~ 40
32、电压表	有

33、自动启动                    选配

34、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）      定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997