

金属漆产品在汽车领域有着非一般的优质特色

产品名称	金属漆产品在汽车领域有着非一般的优质特色
公司名称	青岛益群漆业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛经济技术开发区龙岗山路18号
联系电话	0532-86900010 17669629949

产品详情

金属漆产品应用领域广泛，但是汽车类专用金属漆却有着非同一般的优点，让众多大牌汽车有了大气高端的非凡气质。

金属漆，又叫金属闪光漆；是目前流行的一种汽车面漆。在它的漆基中加有微细的铝粒，光线射到铝粒上后，又被铝粒透过气膜反射出来。因此，看上去好像金属在闪闪发光一样。这种金属闪光漆，给人们一种愉悦、轻快、新颖的感觉，所以现在十分普遍。改变铝粒的形状和大小，就可以控制金属闪光漆膜的闪光度；在金属漆的外面，还加有一层清漆予以保护。

七、金属漆涂装要点阐述，金属漆涂装要点指导

- 1.底材需要除锈除油除尘，可用酸洗、磷化、电动打磨、人工打磨、喷砂等方法除锈。可用溶剂和白电油清洗。如底材粗糙，可先刮涂附着力、干性较好的原子灰或者底漆调和灰。
- 2.空气压缩机和油水过滤清器先除水后才使用，底材水分干燥后喷涂，以避免水、油造成漆膜针孔。
- 3.底漆未实干就喷面漆，可能发生咬底或者起痱子，并造成附着力下降，尤其是光滑底材，底面间隔时间越短容易暴露底面附着力一起下降现象，另外注意强溶剂面漆不应选配弱溶剂底漆。
- 4.配2K型漆，按规定重量比调配固化剂或者乙组份，注意：因固化剂密度比油漆底，按目测配比往往加量不足。配了固化剂的油漆须在规定的活化期内完成，并多余的勿倒回漆桶避免整桶胶化
- 5.配稀料时，加少量稀释剂可以把油漆粘度下降，但是接近粘度时，粘度下降越来越慢，最好有秒表测试。
- 6.稀释剂型号用错，会发生重大质量问题：同一系列的稀释剂，也需要根据气温选择合适的冬夏换季稀释剂；如PU漆选择强力型号的，对提高丰满度、光泽、流平会很有帮助。
- 7.喷漆时，注意喷漆工具的出漆量、出气量、喷幅宽窄以及喷时走速度和距离，这些参数与油漆施工粘

度一样，都可调节雾化程度。不同的油漆对雾化程度要求不一样。雾化程度不同，会造成同一油漆施工出来颜色、光泽、花纹、排列效果的差异。雾化太低，可能漆膜不均，流平欠佳或者起缩针孔眼；雾化过头、可能会失光粗糙。配漆准确定，喷涂时走速均匀的喷漆员叫熟手，能掌握最佳雾化程度叫师傅。

如需了解金属漆，工业漆等 请致电益群漆业

www.yq888.com

176 6962 9949周