

# 数字配线架作用及特点

产品名称	数字配线架作用及特点
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/系统
规格参数	品牌:品悦 型号:数字配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

数字配线架作用及特点-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

数字配线架作用及特点|DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution Frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

宁波品悦通信专业生产8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。本公司的8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。

DDF数字配线架又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s ~ 155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便DDF数字配线架 ( Digital Distribution frame ) 数字配线架 DDF ( Digital Distribution frame )

数字配线架(材质分：铜、锌)

品悦通信数字配线架特点说明：

1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；3.结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

## DDF数字配线架技术指标：

### 一．环境要求：

1 工作温度：-5 ~ +40 2 贮存温度 -25 ~ 55 3 工作相对湿度 85% ( +30 ) 4 贮存相对湿度 75% 5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

### 二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm 2 机架材料：铝型材、冷轧板 3 进缆方式：上进缆、下进缆 4 操作方式：全正面操作 5 机框颜色：可选 6 接地方式：铜条

### 三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 $\Omega$  2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s ( 部分制式除外 ) 3 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$  ( 500VDC ) 4 抗电强度：1000V ( 50HzAC ) /min，不击穿、无飞弧 5 接触电阻：外导体 2.5m $\Omega$  < 菇樱诘继滩 $\geq 10 m\Omega$  6 介入损耗： $\leq 233MHz$  7 回波损耗： $\geq 233MHz$  8 回线间串音防卫度： $\geq 233MHz$  9 拉脱力： $\geq 50N$

## 品悦通信数字配线架

### 1．一般要求

数字配线架同轴端子采用75欧姆自锁式同轴端子(DIN 1.6/5.6)。

同轴跳接器采用带有监测端口的Y型连接器。

同轴连接器内部插件应采用真空电镀法，先镀钛后镀金工艺。

同轴连接器须满足“YD/T 779-1999数字配线架”标准要求。

### 2．主要指标

特性阻抗：75

工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、155Mb/s

同轴连接接触电阻：外导体 2.5m 、内导体 10m

绝缘电阻：>1000M (500VDC)

抗电强度：>1000VAC(50HZ)/mm,不击穿、无飞弧

回线间串音防卫度：70dB

介入损耗：0.3dB

回波损耗：>18dB

连接器镀金层：2?m

拉脱力：>50N

连接器寿命：1000次

### 3.工作条件

工作温度：-15 ~ +40

相对湿度：85% ( + 30 )

大气压力：70 ~ 106Kpa

### 4.安装方式：安装于19英寸标准机柜内。

通信机柜产品特性：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dB A，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警。

室外通信机柜产品应用和客户利益：

机柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号，可满足挂墙、抱杆、水泥座等各种安装场景，适应沙漠、严寒、海

边等各种气候，具有很强的环境适应性。

通信机柜产品特性：

机柜|通信机柜|户外通信机柜|室外落地式通信机柜|户外综合柜|户外机柜|室外机柜|室外综合机柜（户外综合配线柜）FTTN户外机柜（FTTN综合配线柜），19英寸室外机柜，户外综合柜,户外机柜,室外机柜,综合配线柜,光电一体户外综合机柜,一体化机柜,型站标准化户外机柜,热交换型站标准化户外机柜,通信站一体化机柜电信户外通信机柜|移动室外通信机柜|联通户外机柜：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dB A，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信电话，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“数字配线架”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！