

WZ-128缩合型乳液增稠剂

产品名称	WZ-128缩合型乳液增稠剂
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:GP 型号:WZ-128 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

产品详情

WZ-128缩合型乳液增稠剂

概述：

WZ-128是疏水改性的乳液型增稠剂，它有辅助流平的作用。它同时具备水溶性大分子和形成缩合网络的双重优点。主要对各种乳液、水溶液体系具有良好的增稠效果。WZ-128可以用作水性涂料的首选增稠剂或协同增稠剂，由于WZ-128产品结构的特殊性，涂料配制完成后可能需要24小时来获得平稳的增稠效果。

性质：

成份：疏水改性的丙烯酸酯交联共聚物 PH值：約2.5-4.0

不揮發份：約 35% 粘度
： 50厘泊；（ 25 ）

外觀：浅黄色微浊液体 溶剂：水

特性：

1. 用WZ-128作主增稠剂的涂料有较低的触变性和较高的增稠倍率，可以减少甚至不添加非离子聚氨酯流

变改性剂即可获得优异的流动性和流平性。

2. 能显著改善中剪切粘度，可以有效改善涂料的流动性和流平性
3. 改善涂料的储存稳定性，增加涂料光泽。
4. 在苯丙、纯丙和醋丙体系中都有更加优异的表现。

适用范围:

各类水性乳液及树脂体系

推荐用法与用量：

1. 建议用量（wt%,以总量计）：0.5-1.2%
2. 先将本品用水稀释，在适当搅拌下、缓慢将其加入到待增稠体系中，并调节PH值至7.5-9.0（待增稠体系的PH值在本品加入前后调节均可）、直到达到所需要的粘度为止。
3. 建议对所增稠体系的PH值在本品加入之后进行检测，必要时进行调节。

储存：

1. 置于阴凉通风处，远离火源，保持容器紧密，避免皮肤与眼睛接触，操作时应小心。
2. 储存及使用时不可接触阳离子、多价金属离子及其它破坏稳定性之物质。

包装规格：

25KG