

高温截止阀价格

产品名称	高温截止阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J61Y-250
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

高温截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接，适用于高温高压场合。主要技术参数：公称压力：16、25、32MPa 适用温度:425 450 500 540 ，主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。

J41Y高温截止阀标准材质细表：

序号

零件名称

CStoASTM

AStoASTM

SStoASTM

A105

F22

F304(L)

F316(L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304(L)

A182F316(L)

2

阀瓣

A276420

A276304

A276304(L)

A276316(L)

3

阀杆

A182F6

A182F304

A182F304(L)

A182F316(L)

4

垫片

316夹柔性石墨

316夹PTFE

5

阀盖

A105

A276f304

A276F304(L)

A276F316(L)

6

螺栓

A193B7

A193B16

A193B8

A193B8M

7

销钉

A276420

A276 304

8

填料压套

A276410

A182F304(L)

A182F316(L)

9

活节螺栓

A193B7

A193B16

A193B8

A193B8M

10

填料压板

A216WCB

A351CF8

11

螺母

A1942H

A1944

A1948

A1948M

12

阀杆螺母

A276410

13

锁紧螺母

A1942H

A1944

A1948

A1948M

14

铭牌

SS

15

手轮

A197

16

填料

柔性石墨

PTFE

17

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

18

适用温度

?29 ~ 425

?29 ~ 550

?29 ~ 200

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定:CS=碳钢、AS=合金钢、SS=不锈钢

J41Y锻钢法兰截止阀主要外形连接尺寸及重量:

NPS

缩径

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

全径

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

11/2"

2"

L

79

79

92

111

120

152

172

200

H(开)

166

166

171

207

240

258

330

355

W

100

100

100

125

160

160

180

200

重量

螺栓式

1.9

1.9

2.1

3.5

6.0

7.5

11.4

14.6

焊接式

1.7

1.7

1.9

3.3

5.2

6.8

10.6

13.8

J61Y高温截止阀800Lb标准材质细表：

序号

零件名称

CStoASTM

AStoASTM

SStoASTM

A105

F22

F304(L)

F316(L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304(L)

A182F316(L)

2

阀瓣

A276420

A276304

A276304(L)

A276F316(L)

3

阀杆

A182F6

A182F304

A182F304(L)

A182F316(L)

4

垫片

316夹柔性石墨

316夹PTFE

5

阀盖

A105

A276304

A276304(L)

A276F316(L)

6

螺栓

A193B7

A193B16

A193B8

A193B8M

7

销钉

A276420

A276 304

8

填料压套

A276410

A182F304(L)

A182F316(L)

9

活节螺栓

A193B7

A193B16

A193B8

A193B8M

10

填料压板

A216WCB

A351CF8

11

螺母

A1942H

A1944

A1948

A1948M

12

阀杆螺母

A276420

13

锁紧螺母

A1942H

A1944

A1948

A1948M

14

铭牌

SS

15

手轮

A197

16

填料

柔性石墨

PTFE

17

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

18

适用温度

29 ~ 425

29 ~ 550

29 ~ 200

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定:CS=碳钢、AS=合金钢、SS=不锈钢;

J61Y高温截止阀主要外形连接尺寸及重量:

NPS

缩径

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

全径

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

L

92

111

111

120

152

172

200

220

H(开)

171

207

207

240

258

330

355

370

W

100

125

125

160

160

180

200

240

重量

螺栓式

2.2

3.7

3.6

6.8

7.6

11.6

15.0

21.9

焊接式

2.0

3.4

3.3

6.0

5.6

10.3

14.2

18.0