

烤漆房顶棉空气过滤棉立体胶顶棚棉中效过滤棉

产品名称	烤漆房顶棉空气过滤棉立体胶顶棚棉中效过滤棉
公司名称	合肥远洋净化科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	远洋 500g:500 克 / 平方米 远洋 560g:560 克 / 平方米 远洋 600g:600 克 / 平方米
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇五金磁电产业园3#幢
联系电话	18010858969

产品详情

· 专门为汽车喷漆室末端过滤而设计，可过滤掉所有能破坏喷漆质量的粒子· 确保穿过自动装配车间及自动修复面漆工厂喷漆室的气流均匀扩散，形成层流状态· 由高性能，高强度合成纤维制成，利用逐级加密多层技术，经充分浸胶处理· 符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900-class1· 卷面印有EU5 /F5标准分类，标识，远洋的注册商标· 滤料出风面特别致密，光滑，且出风面还增加了一层无纺布滤网· 较高过滤效率，较高容尘量，使用寿命长，经济可靠· 可根据客户需求制定，**宽幅2.4米

“ YY ” 系列参数	YY-400	YY-500	YY-560	YY-600
重量：	400 克 / 平方米	500 克 / 平方米	560 克 / 平方米	600 克 / 平方米
厚度：	22 ± 2毫米	22 ± 2毫米	22 ± 2毫米	22 ± 2毫米
最小风压：	26帕斯卡	26帕斯卡	26帕斯卡	27帕斯卡
**风压：	400 帕斯卡	400 帕斯卡	400 帕斯卡	420 帕斯卡
过滤效果：	93.20%	94.80%	97.30%	98.60%
容尘量：	375克 / 平方米	407克 / 平方米	428克 / 平方米	453克 / 平方米
耐湿：	100%	100%	100%	100%
**工作温度：	120	120	120	120
过滤等级：	F5	F5	F5	F5
防火级别：	F-1 (DIN53438)	F-1 (DIN53438)	F-1 (DIN53438)	F-1 (DIN53438)
滤卷标准尺寸 (m)	1.6 × 14,1.6 × 28 2 × 14,2 × 28	1.6 × 14,1.6 × 28 2 × 14,2 × 28	1.6 × 14,1.6 × 28 2 × 14,2 × 28	1.6 × 14,1.6 × 28 2 × 14,2 × 28