

150L真空滤油机

产品名称	150L真空滤油机
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

一、真空滤油机概述及工作原理

真空滤油机适用于发电行业及电器制造厂、造纸厂、电化厂、工矿企业的变压器油，汽轮机油(透平油)，润滑油，液压油等工业用油的脱气、除杂滤水净化及废油再生。克服了一般真空滤油机只适用于脱除含微水油处理的缺点，是运行油净化最理想的专用设备。

工作原理：雾化后的油在真空状态下进行脱水、脱气，三组滤清器能滤除各种细微的固体杂质，同时特殊的再生吸附剂能除去油中的化学残物。

二、真空滤油机结构及特点

真空滤油机由加热、过滤、真空、冷凝、吸附再生等几大部件组成。分：加热系统、过滤系统、真空雾化系统、供油系统及电器控制系统。由于使用厂家要求不同，真空滤油机还可增配除酸脱色吸附装置。

特点1：一机多用，功能齐全。即可以脱水、脱气、三组（粗、中、精）滤

清器、吸附再生的综合工艺处理，又可单独提供真空脱水脱气，滤

除杂质及再生吸附等功能。

特点2：安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中的功能齐、性能先进的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

主要技术参数：

项目

单位

ZL-

30

ZL-

50

ZL-

100

ZL-

125

ZL-

150

ZL-

200

ZL-

250

S流量

L/min

30

50

100

125

150

200

250

工作压力

Mpa

0.4

真空度

Mpa

-0.06 ~ -0.095

清洁度

NAS

6级

破乳化值

min

15

外状

透明

管径

25

32

38

42

50

50

50

工作电压

V

220/380

加热功率

Kw

18

24

45

50

60

72

72

总功率

Kw

20

27

48

53

66

81

81

外形尺寸

mm

1280

*750

*1450

1300

*800

*1450

1450

*1000

*1550

1500

*1000

*1600

1550

*1000

*1700

1680

*1200

*1750

1750

*1200

*1800