

初效过滤棉空调棉喷烤漆房进风口棉风机棉天井棉

产品名称	初效过滤棉空调棉喷烤漆房进风口棉风机棉天井棉
公司名称	合肥远洋净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇五金磁电产业园3#幢
联系电话	18010858969

产品详情

- 备有AZ-150G,AZ-200G,AZ-300G等等可选
- 为一般通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤而设计
- 兼备高容尘量和低压降的特点，使用寿命长，经济实用
- 由挑选出的高性，高强度合成纤维制成，利用逐级加密技术
- 符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900-clas

- 能够抵抗诸如化学溶剂，酸性烟雾等化学物质的影响

- 经过吸尘或清洗后可使用

- 可用于板式过滤器

- 可用根据客户要求定制

“AZ”系列参数

AZ-150

AZ-200

AZ-300

重量：

150克 / 平方米

200克 / 平方米

300 克 / 平方米

厚度 :

12毫米

15毫米

20毫米

最小风压 :

16帕斯卡

16帕斯卡

16帕斯卡

最大风压 :

200 帕斯卡

200 帕斯卡

200 帕斯卡

过滤效果 :

66.40%

76.60%

82.50%

容尘量 :

242克 / 平方米

274克 / 平方米

325克 / 平方米

耐湿 :

100%

100%

100%

最高工作温度 :

110

110

110

过滤等级：

G2 (DIN24185)

G3 (DIN24185)

G4 (DIN24185)

防火级别：

F-1 (DIN53438)

F-1 (DIN53438)

F-1 (DIN53438)

滤卷标准尺寸 (m)

1 × 20

1 × 20

1 × 20

2 × 20

2 × 20

2 × 20