

气动闸板门、气动方形闸板阀

产品名称	气动闸板门、气动方形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:LMD 介质:粉体物料
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动闸板门、气动方形闸板阀，气动方形闸板门，螺旋闸板门，不锈钢刀型闸板阀，气动闸板阀主要技术参数和性能：

公称通径：200×200、.....、1000×1000 适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封 配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空

气过滤器 4、行程开关 气源压力：0.4~0.6MPa

电磁阀电压：DC24V、AC220V 行程开关控制电压：DC24V、AC220V用途

气动闸板门、气动方形闸板阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。结构特点：气动闸板门、气动方形闸板阀结构简单、操作灵活、

重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm

的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随

时调节开度。工作原理：气动闸板门、气动方形闸板阀主要由框架、

闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复

运动，达到闸门的启闭目的。气动闸板门、气动方形闸板阀主要零件材料及连接尺寸类别

A × A	B × B	C × C	H	L	n-d	重量	单向
200 × 200	256	296 × 296	820	100	8- 12	62	250 × 250
306 × 306	346 × 3	46	930	100	8- 14	70.5	300 × 300
356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14	81	400 × 400	
456 × 456	496 × 496	140	100	12- 1	4	114	
450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18	130	
500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18	147	

D-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$
(X是丝杆中心离地面度度)

气动闸板门、气动方形闸板阀使用说明：可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。