

气动快速切断刀闸阀

产品名称	气动快速切断刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动快速切断刀闸阀、插板阀、闸板阀具体型号有:

PZ673H-6 , PZ673H-10 , PZ673H-16; (阀体 : 铸铁)

PZ673H-6C , PZ673H-10C , PZ673H-16C; (阀体 : 铸钢)

PZ673H-6P , PZ673H-10P , PZ673H-16P; (阀体 : 不锈钢304/304L)

PZ673H-6R , PZ673H-10R , PZ673H-16R; (阀体 : 不锈钢316/316L)

气动快速切断刀闸阀、插板阀、闸板阀主要用途 :

广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

主要零部件材料 :

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆Stem

不锈钢stainless steel

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

气动快速切断刀闸阀、插板阀、闸板阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

执行标准;

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

气动快速切断刀闸阀、插板阀、闸板阀主要外形尺寸：

PZ673H-10/16(C.P.V.R)外形尺寸 单位：mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195