

# 在线测温仪MI3COMM|MI310LTS雷泰Raytek

产品名称	在线测温仪MI3COMM MI310LTS雷泰Raytek
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:雷泰Raytek 型号:MI3COMM MI310LTS 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

## 产品详情

雷泰RAYTEK在线测温仪MI3COMM是一个由一个微型传感头和一个独立的通讯电子系统两部分组成的测温系统，MI3红外温度传感器是一款非接触式连续温度检测的新一代创新产品，广泛应用于OEM应用和制造工艺中。微型传感头可安装在任何系统中，并在性能上优于更大体积的传感器，使雷泰MI3成为同级别红外温度传感器中的佼佼者。

雷泰RAYTEK在线测温仪MI3COMM可以直接和主机控制器进行数字通信而无需另外的通信盒。创新的8个传感头设计,可独立寻址,降低红外测温成本，简化测温设置和方案实施的故障率，并且测量点成本更为低廉。

雷泰RAYTEK在线测温仪MI3COMM产品特点

- 1、OEM用户的选择
- 2、温度范围：-40 ° C 到1800 ° C
- 3、创新的多传感器设计 - 多达8个传感头/系统，可独立寻址
- 4、高分辨率LCD显示屏提供直观的用户界面，方便设置
- 5、精密高光学分辨率，D:S达100:1
- 6、环保等级IP 65 (NEMA-4)，全不锈钢探头
- 7、标准USB 2.0数字接口，可远程设置
- 8、快速的10秒反应速度

9、提供可在180 ° C高温环境下无需额外冷却的探头

10、提供Profinet和以太网通讯接口

根据您的应用要求和目标温度范围，请选择：

型号

温度范围

光学分辨率

响应时间

LTS

-40 ° C 到 600 ° C

(-40 ° F 到 1112 ° F)

0 ° C 到 1000 ° C

(32 ° F 到 1832 ° F)

2:1, 10:1, 22:1

130 ms (90%)

LTH

10:1, 22:1

LTF

10:1

20 ms (90%)

G5

250 ° C 到 1650 ° C

(482 ° F 到 3002 ° F)

1M

500 ° C 到 1800 ° C

(932 ° F 到 3272 ° F)

100:1

10 ms (90%)

2M

250C 到 1400C

(482F 到 2552F)

雷泰RAYTEK在线测温仪MI3COMM典型配置如下：

工业OEM安装

印刷，造纸，制浆，纺织，封口，弯曲，干燥和固化

沥青和建筑材料

塑料加工，挤出，热成型，成型，焊接和密封

烘炉及干衣机

太阳能硅晶体生长

DSS多晶硅反应器

金属二次加工

金属热处理

食品加工和药品

机器状态监控和维护

电气母线和开关监控