

## 20吨锅炉除尘器技术参数

产品名称	20吨锅炉除尘器技术参数
公司名称	泊头市慧阳环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:慧阳 型号:hy-02 产地:河北省泊头市四营乡开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	13333079818

## 产品详情

慧阳20吨锅炉除尘器修复，维修费用低：由于布袋除尘器配套设计了烟尘粗颗粒预处理、全空气系统和离线清洗方法，显著延长了滤袋的使用寿命。由于采用了分室结构,用户可以在不停炉的情况下进行换布袋，除尘器操作控制处于全自控状态，无需人工操作。它除尘99.9%的效率烟尘排放浓度可以稳定达到20mg/m<sup>3</sup>,不用担心环保指标要求再次提高的升级再次整改，

慧阳20吨锅炉除尘器技术参数：1、型号规格：YDMC336 2、处理风量：60000m<sup>3</sup>/h  
3、进口粉尘浓度：50 g/Nm<sup>3</sup> 4、出口粉尘浓度：< 30 mg/Nm<sup>3</sup> 5、本体阻力：1200Pa  
6、本体漏风率：2% 7、总过滤面积：1008m<sup>2</sup> 8、脉冲阀规格：3 直角式 9、脉冲阀数量：24只  
10、过滤风速：0.99m/min 11、工作温度：正常运行160 ，max200 12、滤料材质：PPS+PTFE浸泽  
13、过滤室布置形式：单排 14、灰斗数量：1个 15、滤袋规格：160 × 6000mm  
16、袋笼规格：155 × 5950mm 17、滤袋数量：336条 18、袋笼数量：336根  
19、清灰用压缩空气压力：0.2 - 0.5MPa 20、压缩空气消耗量：2.4m<sup>3</sup>/min

慧阳20吨锅炉除尘器布袋采用耐高温布袋，工作温度 < 200 。除尘器密封材料均采用耐高温材料。清灰喷吹管采用加长型，使脉冲电磁脉冲阀远离高温烟气，避免脉冲电磁阀阀片高温受损。

20吨锅炉除尘器停机后停止加煤，在锅炉中需燃烧天然气，是为了清除物质SO<sub>2</sub>，清除时间规定应持续1小时。按规定的时间内，还可观察SO<sub>2</sub>的浓度，浓度低于0.25/106时，清除工作以完成。在这个清除的时间内保证除尘器的排气温度低于115 （所用除尘器中的酸露点）。采取手动清灰数遍。