

专业供应GCL和GCK系列开关柜

产品名称	专业供应GCL和GCK系列开关柜
公司名称	襄樊三子电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三子电气 型号:GCL、GCK系列 额定电压:380V (V)
公司地址	中国 湖北 襄樊市 湖北省襄樊市王寨工业园区18号
联系电话	86 0710 3122288

产品详情

品牌	三子电气	型号	GCL、GCK系列
额定电压	380V (V)	产品认证	ISO9001 : 2000

一、概述		
gck1 gcl1 gcj1系列，适用于交流50hz，额定工作电压380v的低压配电系列中作为受电馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用，它包含动力中心（pc）和电动机控制中心（mcc）只功能，并可设计成固定柜和抽屉柜混合型系统，满足不同的供配电需要。		
二、使用条件		
1.海拔高度不超过200m。 2.没有火灾，爆炸危险，严重粉尘，剧烈震动，雨水侵洗的户内。 3.周围空气温度不高于+40 ，且24小时内平均温度不超过+35 ，不低于-30 。 4.空气清洁，且相对湿度在最高温度+40 时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，如+20 时为90%。 5.若上述使用条件不能满足，因由用户和制造商协商解决。		
三、型号含义		

四、主要技术参数				
项目		规格		
符合标准		iec439,nema,ics-2-322		
防护等级		ice ip40,nema type-1		
额定工作电压 (v)		ac380		
频率 (hz)		50		
额定绝缘电压 (v)		660		
控制电动机容量 (kw)		0.45 ~ 155		
机械寿命 (次)		500		
额定电流 (a)	水平母线	1600 , 2000 , 3150		
	垂直母线	630 , 800		
	主电路触头插接件	200 , 400 , 630		
	辅助电路触头插接件	10 , 20		
	馈电电路最大电流	pc柜	1600	
		mcc柜	630	
	受电电路	1000 , 1600 , 2000 , 2500 , 3150		
额定短时耐受电流 (ka)	有效值	50 , 80		
	峰值	105 , 176		
耐压	2500			
五、产品特点				
<p>1. 本产品符合iec439国际标准，美国电气制造商协会nema标准及zbk36001-89国家专业标准。2. 在pc方案中，具有3150a以下受电、母联、馈电等功能，选用国产cw1，hsw1、ah型等断路器或进出口abb公司，schneider公司等智能型断路器，作为主开关，操作方便，安全可靠。3. 在mcc方案中，具有630a以下馈电、照明、电动机、功率补偿等功能，选用国产dz20，q、cm1、hsm1系列产品及进出口abb公司，schneider公司塑壳开关作为主开关。4. 受电主开关具有短路瞬时，短延时及过载保护，客户可以根据系统配合需要，选择保护型，且具有自投，无自投和切换控制供客户选用。5. 水平母线具有单母线分段和不分段两种，采用单母线分段时，母线开关具有自投，无自投和切换控制。6. 电动机控制回路具有短路瞬时，过载、欠压、释压及断相保护、交流接触器可以采用无声运行，具有节能作用，客户可以根据工程的需要选用我厂的标准整流系统或自行设计环行供电整流系统。7. 超过本样本所列电动机控制容量，可用固定式安装。8. 我厂可以根据用户的需要，生产非表产品。本产品为三相五线制，可以满足不同客户需要。9. 根据iec标准和元件特性，本产品降容系数为0.7~0.8。</p>				
六、注意事项				
<p>1.环境条件：配电室必须在土建，安装完成后，且地板洁的条件下，才能进柜拼装，严禁边土建，边装修，边安装。2.安装时，必须将柜体牢牢锁紧在安装槽上3.拼装完成后，应认真检查柜体内部，特别是水平母线室、垂直母线室，功能单元室，是否有影响电性能的异物，或尘埃，并清除干净4.通电使用前，必须将全部功能单元抽出插入各一次，并对主开关关合各一次，检查开关是否接触良好，连锁机构是否可靠。5.检查各地接地点是否接触良好。</p>				
七、订货须知				

用户订货时，需提供下列资料：1.主电路方案号及二次原理图方案号（或主电路系统图和二次原理图）；2.按所选方案的电气原理图列出电器明细表。（标出电器元件型号及具体的技术数据）；3.系统运行时排列顺序图；4.如配用母线桥需提供开关柜的平面布置图。

襄阳三子电气有限公司，位于襄阳市国家级高新技术产业开发区，是集科、工、贸一体化的高新技术企业。长期以来致力于各种新型电气节能设备、工业设备、电机起动、调速、补偿设备的研究开发，生产制造及推广应用。目前，公司处于国内领先水平的产品有八大类，38个系列、88个规格，多品种的高新技术产品，已在建材、化工、冶金、石油、机械、电力、供水等行业得到广泛应用。“尊重知识、关注人才”是三子的战略。公司技术力量雄厚，荟萃了机械、电子、电气自动化、计算机软硬件等各方面的高级专业技术人才。公司注重凝聚人才、发掘人才，挖掘潜能，以培养更多高素质，全能型的员工。三子的客户是我们的重要资源。本着“为用户服务、为用户负责、让用户满意”的宗旨，公司制定了完善的质量管理及服务体系。其中包括对产品的售前、售中和售后服务，从而赢得了用户的普遍好评。为提高企业管理水平，更好地与国际市场接轨，公司已获得iso9001证书，并在公司全员、全过程中实施。与知名的供应商的紧密合作，为我们达到更高的质量标准和更持久一贯的服务奠定了基础和保障。我们已同西门子、施耐德、宝光电器、正泰集团、德力西等电气巨头建立了良好、稳定、长期的合作关系。三子电气面对新世纪，将一如既往的“尚科学、严质量、重信誉”，以“立足品质”为理念，以“诚实守信”为基准，以“科技兴业”为方针，脚踏实地紧跟时代步伐，坚持不懈地制造出高品质的产品。“汇聚我的能量，起动您的事业”！三子公司愿与您同心、同创、同享、同辉煌！

详细信息

主营产品或服务：	高、低压鼠笼型电机液阻软启动器;数字式电子软启动器;高、低压绕线式电机液阻软启动器;电机变频调速器;高、低压绕线式电机液阻调速器;静止式无环流进相器;高低压电容补偿柜（器）;高低压开关柜、控制柜系列;	主营行业：	低压开关柜;调速器;电阻器;低压控制器;高压开关柜;高压成套电器
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 湖北 襄阳	主要经营地点：	湖北省襄阳市王寨工业园区18号
公司成立时间：	2006	法定代表人/负责人：	杜道明
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 1500万
主要客户群：		主要市场：	

年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	

联系方式

襄阳三子电气有限公司杜道明先生 (总经理)	
地址：中国 湖北 襄阳市 湖北省襄阳市王寨工业园区18号	
邮编：	441000
传真：	86 0710 3109078 免费试用电子传真
电话：	86 0710 3122288
公司主页： http://xfszdq.com http://xfszdq.cn.alibaba.com	