纺织专用风机

产品名称	纺织专用风机
公司名称	东莞市升圆机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇白沙一村工业区
联系电话	86-076985583640/85196367/85196446 13538696959

产品详情

纺织专用风机实物图与参数 纺织专用风机性能特点1：油封使用免保养的轴封将马达与鼓风机本体隔离。2：鼓风机在出厂前，经升圆公司严格的检验和测试，确保用户使用的高效性。3：特殊叶片设计，压力高，风量大，噪音低，寿命长。4：TPI轴承：原装进口台湾TPI、全密封钢制轴承，耐180°C高温，使用寿命长。5：高密封型密封圈有效阻止外部杂质进入风机内部，提高鼓风机使用时间。 公司主营：公司专业研制：环形高压鼓风机，多翼式鼓风机，冷却风扇、透浦式中压鼓风机，直叶式鼓风机。 纺织专用风机--生产厂家介绍1：升圆机电公司在风机领域有着丰富的经验，可为各类用户解决实际使用问题，产品以操作便利，使用寿命长，性能稳定，故障率低，技术含金量高等特点广受用户好评。2：公司鼓风机畅销海内外，为石化、环保、造纸、印染、塑胶行业提供优质的配套产品和服务。3：升圆鼓风机产品应用于印制电路板（PCB）的设备，清洗设备，污水处理，塑胶周边设备，不干胶商标印刷设备，纺织机械，木工机械，造纸机械，食品机械，水产养殖，窑业矿业，干燥机，燃烧机，集尘机，包装机械，焚化炉，粉立体输送，玻璃工业，罐装饮料设备，制冰工业，机械冷却，一般送风等行业。4：公司生产制造的鼓风机产品均通过了CCC认证、CE认证、UL认证，产品畅销国内外。5：我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。纺织专用风机相关内容介绍 流出重量混合浓度p，是指在单位时间内通过输送管道截面的固体物料重量G。与空气重量Gg的比值。如在木材工业气力运输装置中，运输木材碎料所取用流出重量混合浓度最大可达到8，但在实用中的木材碎料气力运输装置，往往取卢为0．3～o．7，以保证运输效果。对于车间内除尘系统，流出重量混合浓度一般取≤0.2。