

耐震光电信号电接点压力表

产品名称	耐震光电信号电接点压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	450.00/只
规格参数	工作电压:24VDC 表盘直径:100/150 量程:-0.1-160mpa
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

耐震光电信号电接点压力表YXXD-100-Z/YXXD-150-Z

公司专业生产高精度等级耐震光电信号电接点压力表系列，耐震光电信号电接点压力表量程广，品种型号多，特性优良，螺纹规格齐全。耐震光电信号电接点压力表的选型及性能（工作原理、控制接线、安装方式及外形尺寸）详细介绍如下。

耐震光电信号电接点压力表采用非接触式电接点，其设定接点上应用了光电传感器，构成无接点信号切换装置。通过控制电路，输出高低电平信号，故仪表灵敏度极高，响应快速，控制精度高，无滞后、跳跃现象。在低电压工作时，一般接点式装置浸没于阻尼液中，其接点附着油膜，增大了接触电阻，使接点不能有效工作，电流大时烧蚀严重。采用光电无触点信号切换，无电弧，无接点蚀损现象，故使用寿命长，开关特性优良。仪表输出高低电平直流信号，适用24V直流电压的计算机用户。耐震光电信号电接点压力表能适应特殊场合，各种工作条件，广泛应用于石油、化工、机械、制药机械、冶金、核能技术及开关频繁的工艺流程。

安装方式：径向直接安装；轴向安装；轴向带边安装；卡式安装。

测量范围:(Mpa) -0.1 ~ 0; 0 ~ 100系列。精确度%：1.0；1.6。

使用工作温度：-10 ~ 55 。

抗工作环境振动：V.H.4级。

防护等级：IP64。

工作电压：24VDC。

接液材质：铜；304；316。

外壳材质：电镀铁壳。 公司是专业设计、研发、生产、销售各种压力表和温度计的专业化企业，可根据用户需要，设计、制造特殊用途的压力表温度计产品，欢迎来人来电、来函洽谈！