

## 群创10.1寸高清原装屏IPS全视角液晶模组

产品名称	群创10.1寸高清原装屏IPS全视角液晶模组
公司名称	厦门韦达光电有限公司
价格	189.00/片
规格参数	型号：EE1011A-01D:分辨率：1280(RGB) × 800 亮度：0:对比度：800:1 (Typ.) (透射) 响应时间：10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms:可视角度：85/85/85/85 (Typ.)(CR 10)
公司地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼406B室
联系电话	13959235031 18006018836

## 产品详情

Model Name	EE1011A-01D
LCD size	10.1 inch(Diagonal)
Resolution	1280*3(RGB)*800
Display mode	Normally Black, Transmissive
Dot pitch	0.0565(W)*0.1695(H)mm
Active area	216.96(W)*135.60(H)mm
Module size	229.46(W)*149.1(H)*1.07(D)mm
Surface treatment	Hard Coating(3H)
Color arrangement	RGB-stripe
Interface	LVDS
View direction(gray inversion)	free
Panel power consumption	1W(Typ)
O Temp	-0~50
S temp	-20~60
View angle	85/85/85/85 (Typ.)(CR 10)
Respond time	10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms
Contrast ratio(Min.-Typ.)	600~800
Panel transmittance	5.6%(Typ.)

EE1011A-01D是一款采用a-Si TFT-LCD技术的10.1寸液晶玻璃产品，无背光，无背光驱动，无触摸。

显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA)，宽高比为16:10 (宽:高)，像素采用RGB垂直条状排列。

显示区域尺寸为216.96 × 135.6 (宽 × 高) mm，外观尺寸为223.95 × 144.24 (宽 × 高) × 1.07(厚) mm，表面处理为Hard coating，产品净重80.0g (Typ.)，采用了0.40+0.40

mm的玻璃基板。本产品无背光，不含背光驱动。

EE1011A-01D采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口，总共40 pins，采用端子连接，驱屏电压为2.5V (Typ.)。

工作温度为 -20 ~ 70 ° C，存储温度为 -30 ~ 80 ° C。基于它广视角，风景模式，宽屏等特征，此型号推荐用于????。

厦门韦达光电有限公司成立于2014年，公司总面积约3000m<sup>2</sup>，是一家集生产销售于一体的现代化液晶显示模组企业，已通过ISO9000-2015管理体系认证，RoHS指令认证，主要生产4.3-15.6英寸的群创光电 (Innolux) 液晶模组、定制型附属加工液晶模组、大尺寸全景屏等，产品多适用于仪器仪表、工业控制、平板显示、车载导航等行业。

韦达光电凭借强有力的硬件设备支持（标准的百级净化车间和完善的检验测试仪器）、丰富的技术研发经验（十年研发经历技术人员）和专业的品控服务保障（多名专业品控人员），建立起完整有效的生产体系和售后服务体系。无论是高品质群创原装屏，还是特制高亮型韦达光电自主研发产品，都凭借价格、质量、技术、服务等综合优势遍销全国各地，深受客户信赖，在业内享有良好声誉。

我们铭记每一位客户、我们感恩所有合作伙伴、我们注重每一个细节，为了成就一个圆满的梦，与大家携手共赢，我们竭诚希望以优质产品和满意服务，与各地的客户或经销商建立长期稳定、合作共赢的友好伙伴关系，并期待与您的初次合作！