

壁挂炉综合测试台

产品名称	壁挂炉综合测试台
公司名称	中山市优胜电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一郑文街12号
联系电话	0760-22580656 15398883152

产品详情

产品简介：

壁挂炉在线性能测试台,参照GB6392 25304标准；燃气采暖壁挂炉性能检测台是针对燃气采暖壁挂炉量身设计的一款检测台；适用于壁挂炉生产厂生产线及实验室使用，检测台的外观及精度可根据产品需要进行零部件选配，此检测台参照：GB25034-2010 CJ/T228-2006中的相关要求，符合燃气采暖壁挂炉的检测要求

技术参数：

生活热水系统

- 1)、进出水温度；0.0 ~ 100.0 ，测试准确度：± 1.5 % F.S;(LED数字显示)。
- 2)、水流量；100 ~ 1000L/h，测试准确度：± 1.5 % F.S;(玻璃转子流量测量)。
- 3)、启动水流量；(玻璃转子流量计测量)。
- 4)、启动水压力；(压力表0.0 ~ 0.6MPa，1.6级表显示)
- 5)、水路耐高压测试；(压力0.0 ~ 1.6MPa，压力表0.0 ~ 2.5MPa显示)
- 6)、明火试漏测试功能；

- 7)、燃气流量测试；（气体用玻璃转子流量计测量）
- 8)、燃气压力测试；（U型压力计:0.0 ~ 5000 Pa显示）
- 9)、测试完成后对水路进行吹干功能

采暖系统测试功能：

- 1)、最高出热水温度；0.0 ~ 100.0 ，测试准确度：± 1.5 % F.S;(LED数字显示)。
- 2)、最低启动温度；0.0 ~ 100.0 ，测试准确度：± 1.5 % F.S;(LED数字显示)。
- 3)、燃气流量测试；（气体用玻璃转子流量计测量）
- 4)、燃气一次及二次压力测试；（U型压力计:0.0 ~ 5000 Pa显示）
- 5)、水路耐高压测试；（压力0.0 ~ 0.4MPa，压力表0.0 ~ 1.0MPa显示）
- 6)、采暖水路与卫浴水路有无相互渗漏测试