

浙江昊创ZN63-12KV侧装式真空断路器

产品名称	浙江昊创ZN63-12KV侧装式真空断路器
公司名称	浙江昊创电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇金西村
联系电话	0577-62836058 15658703086

产品详情

户外高压真空断路器的绝缘性能怎么样呢？很多人还不知道户外真空断路器的绝缘性能是什么样的。下面就跟小编一起来了解一下啊户外高压真空断路器的绝缘线吧！

真空间隙的介质绝缘强度非常高。同空气、绝缘油、六氟化硫相比要高得多。真空间隙在2~3mm以下时，其击穿电压超过压缩空气和六氟化硫，而在大的真空间隙下，击穿电压增加不大，所以真空灭弧室的触头开距不宜太大。

10kV真空断路器的开距通常在8~12mm之间，35kV的则在30~40mm之间。开距太小会影响分断能力和耐压水平。开距太大，虽然可以提高耐压水平，但会使真空灭弧室的波纹管寿命下降。

以上就是关于户外高压真空断路器的绝缘性能介绍了，希望对大家有所帮助。

本站推荐的产品：[户外高压真空断路器](#)，[户内真空断路器](#)

haochuangdq.com