

厂家直销光氧催化净化处理设备适合处理

产品名称	厂家直销光氧催化净化处理设备适合处理
公司名称	山东晟帆环保科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	晟帆:SF-GY002 SF-GY002:SF-GY002 山东省:SF-GY002
公司地址	山东省滨州市邹平县魏桥镇里八田村
联系电话	400-0543-466 17754338718

产品详情

UV系列光解废气除臭净化器是去除有机废气、恶臭气体的专用治理净化设备，通过利用高能紫外线光束照射并列解有机（恶臭）废气，如氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯、苯、等VOC类有机异味气体的分子链结构，使之降解转变成低分子化合物，如CO₂、H₂O等；由于高能紫外线光束分解空气中的氧分子产生活性臭氧，因臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

uv光氧催化设备

一、高效降解有机化学物：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率几乎为百分之百，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准。

二、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

三、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同有机化学气体物质的净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低 < 30pa,可节约大量排风动力能耗。

五、无需预处理：废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30o - 95o之间，湿度在40% - 98%之间均可正常工作。

六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。

本公司以科技为先导，在立足环保市场的基础上不断创新，自主研发的低压脉冲袋式除尘器，湿电超级排放设备，旋流板(导流板)高效脱硫塔，snCR集成化脱销，SNCR+SCR脱硝技术和设备，湍流管束除雾器，设计新颖、结构独特、经济高效，除尘效率达99.9%以上。

颗粒物排放可达10mg/h以下，脱硫效率达90%以上，二氧化硫可达50mg/h以下，脱硝效率在50--90%以上，净烟排放林格曼1级，完全解决当今各种高含硫的煤质及燃烧不完全的锅炉、煅烧炉，熔岩炉烟气脱硫脱销排放治理难的问题。