锻钢自密封截止阀

产品名称	锻钢自密封截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	153.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J61Y-1500LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

锻钢自密封截止阀有三种阀盖设计，第一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

结构设计和规范：

锻钢截止阀制造按API 602,BS5352,ANSI/ASME B16.34.

试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25.

结构型式：

1、全通径或缩径;

2、明杆带支架;

3、两端自动调心的填料压套;

4、用缠绕式垫片密封的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖，或自密封阀盖

5、本体倒密封;

6、承插焊接ANSI/ASME B16.11;

7、螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。

锻钢自密封截止阀标准材质细表：

序号

零件名称

CStoASTM

AStoASTM

SStoASTM

A105

A182 F22

A182 F304

A182 F316(L)

1

阀体

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

2

阀瓣

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276 F316(L)

3

阀杆

A182 F6

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

4

密封圈

A182 F304L

A182 F316L

5

密封螺母

A105

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316L

6

阀盖

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

7

销钉

A276420

A182F304

8

垫圈

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

9

提升螺母

A19 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

10

填料

柔性石墨

ＰＴＦＥ

11

填料压套

A276 420

A182 F304

12

活节螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

13

填料压板

A216WCB

A351CF8

14

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

15

阀杆螺母

A276 410

16

手轮

A197

17

锁紧螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

18

油嘴

铜

19

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

20

适用温度

?29°C～425°C

?29°C～550°C

?29°C～200°C

锻钢自密封截止阀主要连接尺寸及重量：

NPS

1/2"

3/4"

1"

11/4"

11/2"

2"

L

900Lb-1500Lb

140

140

140

178

178

216

2500Lb

186

186

186

232

232

279

H(开)

333

333

333

408

408

524

W

160

160

180

200

250

280

重量

900LB-1500LB

11.2

10.5

10.1

21.0

19.6

40.4

2500LB

12.3

11.6

10.8

28.0

26.4

43.8