

# 锻钢自密封截止阀

产品名称	锻钢自密封截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	153.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J61Y-1500LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

锻钢自密封截止阀有三种阀盖设计，第一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

结构设计和规范：

锻钢截止阀制造按API 602,BS5352,ANSI/ASME B16.34.

试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25.

结构型式：

- 1、全通径或缩径;
- 2、明杆带支架;
- 3、两端自动调心的填料压套;
- 4、用缠绕式垫片密封的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖，或自密封阀盖
- 5、本体倒密封;
- 6、承插焊接ANSI/ASME B16.11;
- 7、螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。

锻钢自密封截止阀标准材质细表：

序号

零件名称

CStoASTM

AStoASTM

SStoASTM

A105

A182 F22

A182 F304

A182 F316(L)

1

阀体

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

2

阀瓣

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276 F316(L)

3

阀杆

A182 F6

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

4

密封圈

A182 F304L

A182 F316L

5

密封螺母

A105

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316L

6

阀盖

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

7

销钉

A276420

A182F304

8

垫圈

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

9

提升螺母

A19 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

10

填料

柔性石墨

P T F E

11

填料压套

A276 420

A182 F304

12

活节螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

13

填料压板

A216WCB

A351CF8

14

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

15

阀杆螺母

A276 410

16

手轮

A197

17

锁紧螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

18

油嘴

铜

19

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

20

## 适用温度

29 ~ 425

29 ~ 550

29 ~ 200

## 锻钢自密封截止阀主要连接尺寸及重量：

NPS

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

L

900Lb-1500Lb

140

140

140

178

178

216

2500Lb

186

186

186

232

232

279

H(开)

333

333

333

408

408

524

W

160

160

180

200

250

280

**重量**

900LB-1500LB

11.2

10.5

10.1

21.0

19.6

40.4

2500LB

12.3

11.6

10.8

28.0

26.4

43.8