日标法兰截止阀

产品名称	日标法兰截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J41H-20K
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

日标法兰截止阀适用于公称压力10K-20K，工作温度-29～550°C的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

主要零件材料：

零件名称

CF8系列

CF3系列

CF8M系列

CF3M系列

WCB系列

阀体/阀盖

CF8

CF3

CF8M

CF3M

WCB

阀瓣

F304

F304L

F316

F316L

1Cr13

阀瓣盖

304

304L

316

316L

1Cr13

阀杆

F304

F304L

F316

F316L

1Cr13

填料

PTFE编织

PTFE编织

PTFE编织

PTFE编织

石墨

垫片

PTFE+304

PTFE+304L

PTFE+316

PTFE+316L

石墨+304

压盖

CF8

CF3

CF8M

CF3M

WCB

填料压环

304

304L

316

316L

1Cr13

螺栓

A193-B8

A193-B8

A193-B8M

A193-B8M

35CrMoA

螺母

A194-8M

A194-8M

A194-8M

A194-8M

45

10K日标法兰截止阀主要连接尺寸及重量：

尺寸

inch

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

mm

108

117

127

140

165

203

216

241

292

356

406

495

622

698

H

mm

241

241

242

280

286

386

387

411

454

455

541

651

802

970

D

mm

125

125

125

160

160

200

200

250

250

355

355

450

500

500

重量

kg

-

-

-

-

-

18

30

41

64

86

113

115

295

450

20K主要连接尺寸及重量：

尺寸

inch

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

mm

152

178

203

216

229

267

292

318

345

400

444

559

622

711

H

mm

241

241

283

320

322

399

438

464

565

614

717

930

1150

1420

D

mm

125

125

160

200

200

200

250

280

355

400

450

500

500

560

重量

kg

-

-

-

-

-

25

30

35

56

96

120

212

460

615