

焊接式真空隔离截止阀

产品名称	焊接式真空隔离截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:NKJ61H-64
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

焊接式真空隔离截止阀适用于公称压力PN4.0 ~ 10.0Mpa，工作温度 200 的火力电站回水冷凝系统管道上，切断或接通中的介质。适用介质为：水、蒸汽等。密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度 425 和 550 ，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

焊接式真空隔离截止阀性能描述：

- 1.产品按JB/T3595标准设计制造，满足电站设备配套使用要求。
- 2.设计了真空密封结构填料室，隔离真空可靠。
- 3.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性，抗擦伤和耐磨性。
- 4.法兰垫片采用复合材料，膨胀系数大，气密性能好，保证系统与大气隔离可靠。
- 5.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。

结构特点：

- (1)、本系列阀门主体采用铸锻结构，具有平行双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。
- (2)、密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。

(3)、结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。

(4)、阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。

(5)、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。

该阀门适用于工作温度 425 和 550 ，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

焊接式真空隔离截止阀主要性能规范：

产品类型

壳体强度试验/MPa

上密封试验/MPa

密封试验/MPa

适用介质

适用温度/

NKJ61H-40

6.0

4.4

4.4

水、蒸汽、空气

425

NKJ61H-64

96

7.0

7.0

NKJ61H-100

15.0

11.0

11.0

NKJ61Y-40I

6.0

4.4

4.4

水、蒸汽、空气

550

NKJ61Y-64I

9.6

7.0

7.0

NKJ61Y-100I

15.0

11.0

11.0

主要零件材料：

零件名称

阀体、阀盖

阀杆

阀瓣

密封面

阀杆螺母

填料

紧固件

NKJ61H-C型

25或WCB

铬不锈钢

铬不锈钢

H：合金钢

铝青铜

膨胀复合石墨

优质碳钢

NKJ61Y-I型

铬钼钢

20Cr1Mo1vA 或38CrMoA1A

12Cr1Mo 1VA

Y：硬质合金

铬钼钢

主要尺寸及重量：

公称通径

公称压力

主要外形尺寸和连接尺寸/mm

L

H

D

D0

D1

L1

W

10

4.0

130

245

36

11

18.4

10

-

120

15

130

245

36

16

22.5

10

-

120

20

150

265

44

21

28.5

11

-

160

25

160

270

48

26

34.5

12

-

200

32

180

285

48

34

-

-

37030 '

200

40

200

320

55

40

-

-

37030 '

240

50

230

365

64

48

-

-

37030 '

320

65

290

410

82

66

-

-

37030 '

300

80

310

430

95

78

-

-

37030 '

300

100

350

470

117

100

-

-

37030 '

350

125

400

500

143

126

-

-

37030 '

350

150

480

533

167

150

-

-

37030 '

400

10

6.4

130

245

36

10

18.4

10

-

120

15

130

245

36

15

22.5

10

-

120

20

150

265

44

20

28.5

11

-

160

25

160

270

48

25

34.5

12

-

200

32

180

280

48

33

-

-

37030 '

200

40

200

320

55

39

-

-

37030 '

240

50

230

365

64

48

-

-

37030 '

320

65

290

410

82

65

-

-

37030 '

320

80

310

430

95

76

-

-

37030 '

360

100

350

470

117

98

-

-

37030 '

400

125

480

500

143

123

-

-

37030 '

400

150

480

533

167

148

-

-

37030 '

500