

# 焊接式水封截止阀

产品名称	焊接式水封截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:DSJ61H-40
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

焊接式水封截止阀适用于公称压力PN2.5 ~ 6.4MPa,工作温度0 ~ 450 的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上，切断或接通管路中的介质。

### (1)产品特点：

、产品按国家标准GB12235设计制造，结构新颖，选材合理,造形美观。连接端有法兰和焊接，可根据用户不同要求配接。

、填料函设计成水密封结构，接入0.6~1.6Mpa的水填料，摩擦力小，密封好，能全系统与大气隔离，保证良好的气密性。

、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。

、结构紧凑，操作灵活，检修方便，使用寿命长。

、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行

### (2)执行标准：

、设计与制造：JB/T3595

、结构长度：GB/T15188.1

、压力温度等级：GB/T3595

、试验与检验：GB13927 JB/T9092

焊接式水封截止阀主要零件材料及主要用途：

阀体

阀盖

阀瓣

阀座

阀杆

填料

适用介质

适用温度( )

WCB

25+D507MO

25+D577

2Cr13

柔性石墨

水、油品、蒸汽

425

A105

2Cr13+Stellite12

2Cr13+Stellite6

2Cr13

柔性石墨

水、油品、蒸汽

450

结构图

焊接式水封截止阀主要连接尺寸及重量：

公称压力PN(MPa)

公称通径DN(mm)

标准值

参考值

L

D1

D2

DO

H

质量(kg)

2.5

10

130

10

18

120

272

5

15

130

12

22

120

272

6

20

150

19

30

120

280

6

25

160

27

36

160

332

8

32

180

31

42

160

342

10

40

200

39

48

200

395

16

50

230

51

61

240

431

23

65

290

67

76

280

457

32

80

310

80

92

320

505

43

100

350

99

112

360

549

58

125

400

121

136

400

621

94

150

480

145

162

480

705

119

200

600

206

224

650

828

165

4 . 0

10

130

10

18

120

272

5

15

130

12

22

120

272

6

20

150

19

30

120

280

7

25

160

27

36

160

332

8

32

180

31

42

160

342

10

40

200

39

48

200

395

16

50

230

51

61

240

431

23

65

290

70

80

280



457

33

80

310

80

92

320

505

46

100

350

99

112

360

549

61

125

400

121

136

400

621

95

150

480

145

162

480

705

126

200

600

203

224

650

828

138